

空调 创美机电空调 开利空调

产品名称	空调 创美机电空调 开利空调
公司名称	海南创美机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号
联系电话	13907557400 13907557400

产品详情

中央空调安装：规范施工才能隐患空调

中央空调品牌纷纭，选择一款品牌产品固然能够保证质量要求，但也千万不能忽然安装工艺的重要性。中央空调安装对于技术的要求比较高，其施工是否规范到位会直接影响日后的使用效果。下文便为大家介绍有关中央空调安装的八大步骤。

室内吊机

- 1、应注意内机距离房顶不得小于1厘米，以免机器运转时会与墙顶产生共振。
- 2、吊装内机应保持千分之五的坡度，并且接冷凝水的一侧应稍低一点，开利空调，以免冷凝水无法排出。

安装冷媒铜管

- 1、所有的焊接点都是在铜管和分歧管的连接处进行。
- 2、焊接过程中必须在铜管内充入氮气，保证铜管内部空气被完全挤压，以免运转时压缩机产生故障。
- 3、完成焊接后，应该使用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内部的清洁。

充氮保压

焊接完成后，必须进行压力测试，在铜管内充入一定压力的氮气进行保压，中央空调，测试时间为24小时。使用R410冷媒，应保持管内压力为40公斤，家用中央空调，使用R22冷媒则应保持管内压力为20公斤。

安装冷凝水管

从内机接出冷凝水管至室外或地漏，空调，应该保持大于 1% 的坡度。

安装外机

外机风扇的出风口必须保持 50

厘米内没有遮挡物，并且所有的落地脚都要安装减震垫，以保证外机正常运转。

敞开式循环冷却水系统，由于水质的不同，易发生结垢，腐蚀和菌藻滋生三大问题。本公司采用化学处理法，即在系统中加入阻垢缓蚀剂和杀菌灭藻剂的方法达到抑制水垢的生成和菌藻滋生。

冷却循环水系统日常运行可加入阻垢缓蚀剂，杀菌灭藻剂，防止腐蚀和结垢和菌藻滋生，要按补水量每天投加，投加方式可以采用自动加药设备投加，也可以人工投加，每周对水质进行化验，以便对加药量和自动加药的技术参数进行调整。

空调器在制冷过程中伴有除湿作用。人们感觉舒适的环境相对湿度应在40~60%左右，当相对湿度过大如在90%以上，即使温度在舒适范围内，人的感觉仍然不佳。

三、升温 热泵型与电热型空调器都有升温功能。升温能力随室外环境温度下降逐步变小，若温度在-5时几乎不能满足供热要求。

四、净化空气 空气中含一定量有害气体如NH₃、SO₂等，以及各种汗臭、和浴厕臭等臭气。

空调器净化方法有：换新风、过滤、利用活性炭或光触媒吸附和吸收等。

A、换新风：利用风机系统将室内潮湿空气往室外排，使室内形成一定程度负压，新鲜空气从四周门缝、窗缝进入室内，改善室内空气质量。

B、光触媒：在光的照射下可以再生，将吸附（收）的氨气、尼古丁、醋酸、等有害物质释放掉，可重新使用。

空调-创美机电空调-

开利空调由海南创美机电工程有限公司提供。海南创美机电工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在海南海口的中央空调等行业积累了大批忠诚的客户。创美机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！