

韩国ATLASBX蓄电池KB7-12 12V7AH设备储能

产品名称	韩国ATLASBX蓄电池KB7-12 12V7AH设备储能
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:ATLASBX 型号:KB7-12 参数:12V7AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

韩国ATLASBX蓄电池KB7-12 12V7AH设备储能

KBA Series .

AGM .

AGM .

Cu-Zn() .

3, .

ABS, () .

BX .

System .

AGM .

KBA -15 ~45 .

KBA Series产品特征表的使用寿命较长。应用了特殊的制冷加压器材合金的长寿命基板。使用了多孔AGM隔板、活物质和添加剂。在真空状态下，将电解液注射到AGM隔离板上，从而获得适于单位面积的电解液浓度。采用特殊合金和低电阻的基板，以实现良好的电气传导性。是你。

运用优化的极板设计，提高恢复充电性能和心房的性能通过应用压缩的隔离开关，消除极板中的活物被淘汰。卓越的电导率和高电放电性能，以及铜锌(合金)合金接触面。...带有独立的安全安全阀,完全没有电和爆炸等危险

3种麦 并采取法律措施，消除了因电解漏液而造成的损失。预兆和遮盖是耐酸性强的ABS材料，采用了抗阻性预兆和可选罩。由阿特拉斯BX的Automation设备制造，以确保质量和性能的统一性。运行电涌和发货前质量控制系统，使电压和电阻保持一致。次 但由于使用真空液机，AGM顶针群的电解液含量和比重是统一的。蓄电池内产生的气体会还原并结合到水中，因此不需要复原和复检。KBA系列可在-15 ° C到45 ° C的多种温度下使用。

UPS是伴随计算机的诞生而出现后备电源。在安防监控系统中越来越多应用计算机技术，因此对电力供电质量提出越来越高的要求。UPS不但可全面改善供电质量，对整个系统乃至网络数据全面保护，还可保证市电断电和被人为破坏的特殊情况下，继续正常工作运转。由于安防监控系统对供电要求较高，所以一般会选择在线式(正弦波，市电要求)UPS电源。给安防监控系统配备UPS电源时，首先应估算整个系统设备的用电功率，安全系数一般取1.2-1.5为宜，为供电系统留有充分的冗余量。其次根据系统要求延时供电时间，计算配置电池组。后，还应注意使用环境，防潮通风，注重降温，延长平均无故障工作时间，提高系统的可靠性。UPS电源应设置在监控室，实行统一管理。当市电不正常时能及时为系统设备提供不间断电力供应，确保系统工作正常。