J23系列开式可倾压力机冲床

产品名称	J23系列开式可倾压力机冲床
公司名称	上海上冲机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:上冲 型号:J23-63T冲床
公司地址	上海市闵行区吴中路1050号15幢－1241
联系电话	86 021 69138948/13816320688 13482802710

产品详情

类型	压力机	品牌	上冲
型号	J23-63T冲床	主电机功率	5.5（kw）
重量	4500（kg）	公称压力	630（kn）
滑块行程	120（mm）	行程次数	50（次/min）
工作台尺寸	710*480（mm）	喉口深度	260（mm）
动力类型	电动	控制形式	人工
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

本压力机是采用曲柄滑块机构作为工作机构的开式压力机。 本压力机的特点是：曲柄滑块机构是刚性的，因而滑块的运动是强制性的，滑块每分钟行程次数及运动曲线都是固定不变的。它具有开式机身，工作在三个方向是敞开的，装、卸模具和操作都比较方便。其机身通过调整可以倾斜一定角度，以便于冲压件或边角料从模具上滑下，这为实现冲压机械化和自动化提供了良好的条件。 由于本压力机使用上方便，因而被广泛应用。它是板料冲压生产重点主要设备，可用于冲孔、落料、切边、弯曲、浅拉伸和成型等工序。但不使用于压

产品技术参数表：

型 号	j23-16	jc23-20a	j23-25	jc23-35	jb23-35b	jg23-35	jg23-40	jd21-100	jb21-160	单位
公称力	160	200	250	350	350	400	630	1000	1600	千牛
滑块行程	70	90	80	100	100	120	120	130	160	毫米
滑块行程次数	120	90	100	53	55	50	50	45	50	次/分

最大封闭高度		250	250	250	250	300	360	360	400	500	毫米
封闭高度调节量		60	70	70	100	80	90	90	100	110	毫米
喉口深度		520	700	710	710	710	800	800	800	800	毫米
立柱间距离		230	230	290	360	390	450	410	480	550	毫米
工作台尺寸	左右	550	560	560	610	710	710	720	900	1300	毫米
	前后	400	360	360	380	480	480	500	600	740	毫米
滑块底面尺寸	前后	200	220	220	255	320	320	320	390	800	毫米
	前后	180	200	200	210	270	280	280	340	1300	毫米
模柄孔尺寸	直径	φ40	φ40	φ40	φ40	φ50	φ50	φ50	φ50	φ65	毫米
	深度	60	60	60	60	60	70	80	85	90	毫米
外型尺寸	前后	1580	1780	1350	1480	1480	1500	1810	2100	2200	毫米
	前后	900	880	950	1050	1050	1180	1400	1740	1545	毫米
	高度	1880	2230	2130	2140	2200	2300	2750	3240	3530	毫米
电机功率		1.5	2.2	2.2	3	3	4	5.5	11	15	千瓦
总重量		1800	2350	2450	3500	4500	50000	6500	9000	15500	千瓦

印工作