

威海中效过滤器 美特净化 f8中效过滤器

产品名称	威海中效过滤器 美特净化 f8中效过滤器
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特净化下面关于中效过滤器的介绍，中效过滤器在空气过滤器中属F系列过滤器。F系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种，其中袋式包括F5，F6，F7，F8，F9，非袋式包括FB（板式中效过滤器），FS（隔板式中效过滤器），FV（组合式中效过滤器）。

F5、F6、F7、F8、F9为过滤效率（比色法）。F5：40~50%；F6：60~70%；F7：75~85%；F8：85~95%；F9：99%。

主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业净化中；还可做为过滤的前端过滤，以减少过虑的负荷，延长其使用寿命；由于迎风面大，因此空尘量大、风速低，初效中效过滤器，被认为是好的中效过滤器结构。

1、捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物。2、采用热融工艺，结构稳定，降低破漏风险。3、风量大。4、阻力小。5、容尘量高。6、可重复清洁使用。7、型式：无框式和有框袋式。8、滤料：特殊无纺布或玻璃纤维。9、效率：60%~95%@1~5um（比色法）。10、使用高温度、湿度：80、80%。

初中gao效过滤器更换周期也可以依据过滤器阻力进行更换：1、粗过滤器阻力已超过额定初阻力60Pa，或等于2×设计或运行初阻力，3-6个月，超过标准随时更换，每周对粗过滤器、F7级袋式中效过滤器、回风口装置清洗1次。2、每6个月将初效、F7级袋式中效过滤器更换1次。每年更换过滤网，中效过滤器阻力已超过额定初阻力80Pa，或等于2×设计或运行初阻力，6-12个月，f8中效过滤器，超过标准随时更换。3、亚gao效过滤器阻力已超过额定初阻力100Pa，或等于2×设计或运行初阻力，1年以上，超过标准随时更换。4、gao效过滤器阻力已超过额定初阻力160Pa，或等于2×设计或运行初阻力，威海中效过滤器，2年以上，超过标准随时更换。

德州美特净化设备有限公司关于中效袋式过滤器的详细介绍

特点：容尘量高，透气性好，过滤，使用寿命长。

用途：空气过滤器系统预过滤，板式中效过滤器，无尘室Clean Room之二级过滤，医院、药厂、电子厂

，喷漆房较高洁净空气要求等级的过滤系统，一般的大楼空气过滤设别，过滤器前级过滤。

类型：袋式过滤器

框架：铝合金或不锈钢，镀锌皮

滤料：合成纤维

尺寸可根据客户要求定做。

威海中效过滤器-美特净化-f8中效过滤器由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司位于山东省德州市德城区天衢工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前美特净化在过滤器、过滤设备中享有良好的声誉。美特净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。美特净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。