

# 筒仓内壁施工单位高强抗磨料 金华高强抗磨料 银鑫微晶板材

产品名称	筒仓内壁施工单位高强抗磨料 金华高强抗磨料 银鑫微晶板材
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

## 产品详情

混凝土基层钻孔深 50mm。孔径 12mm，孔间间距 500mm，结构胶锚固 6mm，长度 80mm 左右的钢筋棍；栽埋深度 50mm。外露 30mm；然后用 6mm 的钢筋盘条将钢筋棍的顶端焊接成网。

焊接长度 30mm，6mm 的钢筋棍，孔间间距 200~500mm 然后用 6mm 的钢筋盘条将钢筋棍的顶端焊接成网。

### 2、混凝土界面处理剂配制

混凝土界面处理剂配制比例：

甲乳液组分：乙乳液组分 = 3 : 1 搅拌均匀即可使用。

自成立以来，银鑫微晶板材有限公司坚持以客户为导向，加速科技成果向现实生产力转化为，快速响应客户需求，解决客户现场设备腐蚀磨损问题，为客户提供可靠、耐用的修复产品及耐磨解决方案，并为客户提供高效、的施工服务，降低设备维护成本、延长设备使用寿命，提高生产效率。由于水调高温耐磨陶瓷涂料采用定向网状增强措施，所以抗断裂、韧性强，可有效防止冲击力造成的破损和剥落。在未来，抗冲击耐磨高强抗磨料耐磨料厂家，也会一如既往的生产各种耐磨损的涂料，让生产设备可以延长使用寿命，更好的服务于大众。

胶调高温耐磨陶瓷涂料的特点：

(1) 具有极高的机械强度和刚度。胶调高温耐磨陶瓷涂料主要由耐磨骨料和结合系统组成，筒仓内壁施工单位高强抗磨料，密度大，无大的宏观缺陷，强度可达 150MPa，是一般混凝土和耐火浇注料无法企及的，主要是采用了离子化合物和部分人工合成共价化合物，其离子键结合牢固，所以强度和刚度很大，金华高强抗磨料，可有效抵御物料的冲击力和剪切应力。而结合系统由于采取复合强化措施和特殊处理

，形成化学结合，致使其强度很高

筒仓内壁施工单位高强抗磨料-金华高强抗磨料-银鑫微晶板材由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。“超高分子量聚乙烯板,铸石板,压延微晶板,聚四氟乙烯板”选择宁津县银鑫微晶板材有限公司，公司位于：山东德州宁津经济开发区，多年来，银鑫微晶板材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。银鑫微晶板材期待成为您的长期合作伙伴！