

绍兴视频会议控制器 源汀智能 视频会议控制器报价

产品名称	绍兴视频会议控制器 源汀智能 视频会议控制器报价
公司名称	苏州源汀智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号
联系电话	18626288899 18626288899

产品详情

网络摄像机无法显示图像是什么原因？

- 1.先检查电源指示灯是否亮，表明摄像机是否通电。
- 2.如果有网络指示灯，看指示灯是否亮或闪烁。表明摄像机的联网状态。
- 3.检查客户端电脑网络是否联通，是否与网络摄像机在同一个子网，视频会议控制器报价，是不是与摄像机在同一个局域网。为电脑可以正常地通过网络连接提供基础。
- 4.检查IE控件是否正确安装。并允许运行空间。
- 5.摄像机的光圈是否打开。表明摄像机图像可以正常收集到外界射入镜头的光线。
- 6.摄像机颜色与亮度设置是否合理。

连锁店在给人们带来购物体验的同时也要顾虑到顾客们的财产安全和事故纠纷时管理者能实时处理的情况，因此连锁店安装监控需要实现实时监控录像，连锁店监控工程该如何规划呢？

连锁店的管理者要想在短时间巡访分别在城市各点的每个店并不现实，特别是要想实时地了解前端店面营业情况、人员状态、客流情况等更是不可能，而这些信息对于连锁企业整体有效的管理至关重要。因此，管理者需要通过远程网络监控的方式连接到监管的分支店面实现实时信息的监控，让每个细节都在掌控之中。

监控工程的线缆分类：

一、同轴电缆

视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式，较常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的，其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小，能很好的完成传送视频信号的任务。

二、光纤传输

距离更远的采用光纤传输方式，光纤传输具有衰减小、频带宽、不受电磁波干扰、重量轻、保密性好等一系列优点，绍兴视频会议控制器，主要用于国家及省市级的主干通讯网络、有线电视网络及高速宽带计算机网络。而在闭路电视监控系统中，光纤传输也已成为长距离视音频及控制信号传输的首选选择方式。

三、通信电缆

通信线缆一般用在配置有电动云台、电动镜头的摄像装置，在使用时需在现场安装遥控数模转换器。现场数模转换器与控制中心的视频矩阵切换主机之间的通信传输线缆，一般采用2芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP，每芯截面积为0.3mm² ~ 0.5mm²。选择通信电缆的基本原则是距离越长，视频会议控制器厂家，线径越大。

四、双绞线传输

视频信号也可以用双绞线传输，这要用到双绞线传输设备。在某些特殊应用场合，双绞线传输设备是必须的。

五、控制电缆

控制电缆通常指的是用于控制云台及电动可变镜头的多芯电缆，它一端连接于控制器或数模转换器的云台、电动镜头控制接线端，另一端则直接接到云台、电动镜头的相应端子上。

绍兴视频会议控制器-源汀智能-视频会议控制器报价由苏州源汀智能科技有限公司提供。苏州源汀智能科技有限公司位于江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前源汀智能在集成监控系统中享有良好的声誉。源汀智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。源汀智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。