

镀锡铜丝编织现场总线

产品名称	镀锡铜丝编织现场总线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联总线电缆 型号:实心裸铜线导体 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

6XV1830-0EH10现场总线

6XV1830-0EH10现场总线-参数如下：导体:裸铜丝,1*0.64mm导线面积：>0.34mm²线芯颜色:绿色-红色屏蔽层:铝塑带+镀锡铜丝编织护套:PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗:150 直流电阻:57.5 /km工作温度:-30 到70 之间6XV1830-0EH10【技术指标】1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性3．按米销售4．当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境（如制造业）下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性（EMC）。5．如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。6．超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

品型号：GYSTY53也叫(GYTY53) 光纤松套 缆芯填充油膏 金属中心加强 PE内护套 双面涂塑轧纹钢带粘结PE外护套

技术特点：低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设条件:直埋，架空,管道（埋地防老鼠咬）

允许弯曲半径：敷设时25倍缆径 工作时12.5倍缆径

允许拉力(N)：长期：600 短期：1500

使用条件：使用温度 ()：-60 ~ +65

抗冲击力(g)：1000 3次 H=1m

光缆重量(Kg/Km)：175 ~ 455

光缆外径(mm)：14.8 ~ 21.4

光纤数量 (芯)：2 ~ 144

多模光缆 (型号)

单模光缆 (型号)

4芯多模光缆

GYTY53-4A1b

4芯单模光缆

GYTY53-4b1

6芯多模光缆

GYTY53-6A1b

6芯单模光缆

GYTY53-6b1

8芯多模光缆

GYTY53-8A1b

8芯单模光缆

GYTY53-8b1

KNX

报价应用

灯光：灯光控制和调节；

温度控制：供暖，空调系统和通风设备；

阳光保护：百叶窗和卷帘控制；

安防：监视；

能源管理：能耗控制；

自动化：自动化和远程控制；

通信：远程访问和通信网关；

运行：显示，可操作，监视。