

气动灰闸阀，耐磨灰闸阀

产品名称	气动灰闸阀，耐磨灰闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C气动灰闸阀，耐磨灰闸阀采用气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P、PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。PZ673H、PZ673F、PZ673Y气动刀闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径DN50~DN800，工作压力1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

气动灰闸阀，耐磨灰闸阀适用场景:

PZ673H、PZ673F、PZ673Y

气动刀闸阀应用于石油、化工、冶金、电力、海运等部门作为输送气体、液体介质的管道。

气动灰闸阀，耐磨灰闸阀产品型号

阀体材质型号碳钢PZ673H、PZ673F、PZ673Y-10C,PZ673H、PZ673F、PZ673Y-16C不锈钢PZ673H、PZ673F、PZ673Y-10P,PZ673H、PZ673F、PZ673Y-16P气动灰闸阀，耐磨灰闸阀零部件材料

型号材料阀体阀杆密封面填料PZ673H-10C~16CWCB2Cr13硬质合金、聚四氟乙烯V型聚四氟乙烯、柔性石墨环PZ673F-10P~16PZG1Cr18Ni9Ti1Cr18Ni9TiPZ673Y-10P~16PCF8 (304)0Cr18Ni9 (304)气动灰闸阀，耐磨灰闸阀主要技术参数

型号PN工作压力 / MPa适用温度 / 适用介质PZ673H-10C~16C10~161.0~1.6

100纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物PZ673F-10P~16PPZ673Y-10P~16P气动灰闸阀，耐磨灰闸阀结构图

气动灰闸阀，耐磨灰闸阀连接尺寸

MPaDNLD1D2Hn-MMPaDNLD1D2Hn-M0.6 MPa5048901103354-M121.0 MPa50481001253354-M16654811013
03634-M1265481201453634-M1680511251503954-M1680511351603954-M16100511451704654-M16100511551804
658-M16125571752005308-M16125571852105308-M16150572002256308-M16150572102406308-M2020070255280
7508-M16200702652957508-M202507031033590012-M162507032035090012-M2030076362395112012-M20300763
68400112012-M2035076412445126012-M2035076428460126016-M2040089462495145016-M2040089482515145016
-M2245089518550160016-M2045089532565160020-M22500114568600180016-M20500114585620180020-M226001
14670705230020-M22600114685725230020-M27700127775810250024-M22700127800840250024-M27