

麻城市橡塑保温材料质量检测 燃烧性能等级检测

产品名称	麻城市橡塑保温材料质量检测 燃烧性能等级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	橡塑保温材料:燃烧性能等级检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

橡塑保温材料在保温、防热损失、保冷、防凝露、防火、防震、防腐、防水、隔音及易加工等多种性能方面有着诸多优势。所以作为重要的建筑材料，橡塑保温材料一般适用各种类热介质管道及容器的保温隔热用途上。根据多年建筑材料检测技术积累，通过对各类橡塑保温材料检测研究，总结出了一套完整的橡塑保温材料检测知识点仅供大家参考。

一、橡塑保温材料检测范围

有机隔热保温材料检测、无机隔热保温材料检测、金属类隔热保温材料检测、板状隔热保温材料检测、聚氨酯保温材料检测、聚乙烯高发泡保温材料检测、橡塑海绵保温材料检测、管道橡塑保温材料检测等

二、橡塑保温材料检测标准

GB/T 柔性泡沫橡塑绝热制品

T/CECS 橡塑隔声保温材料应用技术规程

GB 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法

GB/T 泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定

三、橡塑保温材料检测项目

1、物理性能：厚度、表观密度、导热系数、湿透性能、真空吸水率、尺寸稳定性

2、防火性能测定：燃烧性能等级、产烟特性、烟气毒性

3、抗老化性能测定

4、压缩性能测定；压缩蠕变性能、压缩强度、压缩弹性模量

5、镗声性能测定：计权标准化撞击声压级别、插入损失、吸声系数、声阻抗测量

虽然橡塑保温材料没有一项完整的国家检测标准来规定，但是我们可以具体到性能指标，来查找相关的检测标准。比如，橡塑保温材料的燃性能等级一般要求都达到B1级以上，产烟特性达到S1级以上，我们完全可以根据GB 建筑材料及制品燃烧性能分级中的规定来检测。所以拜恩检测可根据供需双方具体检测需求，以事实为依据，来制定人性化的橡塑保温材料检测方案。