

PP 韩国道达尔HJ730Y

产品名称	PP 韩国道达尔HJ730Y
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:韩国道达尔 型号:HJ730Y 产地:韩国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

PP的介电强度很高，且随温度上升而。这些都是在湿、热环境下对电气绝缘材料有利的。另一方面PP的表面电阻很高，在一些场合使用必须先进行抗静电处理。PP是高结晶塑料，它在熔点的附近时，它的液态和固态的体积相差很大，加上它收缩时的各向异性，因此易引起不平衡收缩即缩水；因此，设计制品时，尽量避免壁厚不均匀；聚丙烯的熔体粘度小，流动性好，流长比流动长度与厚度的比值大，薄壁制品可能也能注满；但同时，它的模具制作时，精度要高，否则会批峰；因它的各向异性，制品经常是变形。收缩率为18‰；溢边值为0.03mm。聚丙烯不吸水，一般不需烘干，有时为了产品质量，也可以用60的温度，烘干30分钟至1个小时，以排出原料中的浮水。

在共混改性中必须注意不同聚合物之间的相容性，在相容性较差的两种聚合物共混时，往往需要加入分别和两种聚合物相容性都好的第三组分，称之为相容剂。PP的介电强度很高，且随温度上升而。这些都是在湿、热环境下对电气绝缘材料有利的。另一方面PP的表面电阻很高，在一些场合使用必须先进行抗静电处理。PP在工业领域和生活消费领域的应用必将得到更为迅猛的发展。PP在我国的销量已一个月大约70万吨左右，目前中国是世界上用量的消费国，随着生活的多姿多彩PP产品越来越多，让消费者感受到科学的优越性。

加煅烧高岭土提高PP电绝缘性,加硅灰石针状有一定增强效果、提高PP表面硬度，加沉淀硫酸钡重晶石粉提高PP制品表面光泽、材料密度，加氢氧化铝、氢氧化镁水镁石粉作为阻燃剂使用，达到填充、阻燃、消烟三重效果，加炭黑制作导电塑料，PP达到抗静电效果，提高耐光照老化性，加金属粉末制作导电塑料，达到抗静电效果，加木粉降低成本、有利资源再生利用，加石墨、二硫化钼、聚四氟乙烯提高润滑性、减小摩擦力，对于PE、PP、PVC三元共混物，除了加入相容剂CPE、EPR外，还可利用反应挤出技术制备合金。如用马来酸酐或马来酸酯进行接枝反应来增容。在此方法中塑化、接枝反应、共混在螺杆挤出机中进行，能一次完成，要求螺杆挤出机的螺杆长径比在40左右，中间有排气和加料口，螺杆挤出机可以是单螺杆挤出机也可以是双螺杆挤出机。

[韩国道达尔PP HJ730Y](#)