# 改性硅质聚苯板生产线 A级防火聚苯板生产设备 生产原料 生产技术 一站式服务

产品名称	改性硅质聚苯板生产线 A级防火聚苯板生产设备 生产原料 生产技术 一站式服务
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	59800.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

# 产品详情

改性硅质聚苯板生产线 A级防火聚苯板生产设备 生产原料 生产技术 一站式服务

防火:燃烧性能A级

安全:不含任何有害物质,零排放、零腐蚀。

保温:保温隔热性导热系数0.035-0.041W/(m·k)

防水:吸水率3.1%水泥基匀质保温板

稳定性:经过30次冻融无变形无开裂

粘接强度:独特的表面多孔结构大大提高了粘接强度

稳定性:gui铝基材质,不变形、不返卤、不返碱。不空鼓、开裂、脱落。与建筑物同寿命。

水泥基匀质板厂家 无机渗透保温板 精湛品质

## 产品特点:

#### 1、保温隔热节能效果好

硅质改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小,蓄热系数大的优点,比市场上无机活性保温砂浆、泡

沫玻璃等保温效果好,在生产过程中,经高压气旋搅拌、挤压、低温发泡,使阻燃材料成了蜂巢防火隔离仓,阻断火焰传播,不引燃,不蔓延,给工程在火焰的情况下提供了保障,安全性非常高。完全达到公安部规定的A2级防火标准。

#### 2、安全、防火—A级阻燃型材料

克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点,安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

3、A级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高,不吸水、不脱落、易施工。

#### 4、系统性能优越

是闭合且发泡的球状分子结构,重量相对较轻,尺寸稳定性好,无毒,系统经耐候性实验,即经过80次高温-淋水循环和30次加热-冷冻循环后,未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象,未产生渗水裂缝,抗冲击性能面砖达到10J,抗冲击性能涂料达到10J,性能优越。

#### 5、工艺成熟

施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同,施工工艺成熟,便于工人施工,且安全可靠,不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

### 6、性价比优越

保留了传统EPS泡沫板的"导热系数低、保温效果好、工艺成熟"的优点,并且成本低廉,价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料,以普通材料的价格获得A级阻燃的效果,性价比优越,市场前景广阔。