

圣阳蓄电池SP12-250规格报价

产品名称	圣阳蓄电池SP12-250规格报价
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-250
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

产品特征

- 1.该系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池
- 2.容量范围（C10）：38Ah—200Ah（25℃）
- 3.电压等级：12V
- 4.循环寿命长：20%DOD循环寿命达2000次以上；
- 6.自放电率极
- 5.良好的过放电恢复能力小，平均每月 2%(25℃)
- 7.设计寿命：38Ah以上3年、38Ah及以下1年（25℃）

8.工作温度范围宽：-30 到50

主要应用领域

太阳能、风能电站

太阳能、风能通信无人值守基站

太阳能、风能户用电源系统

太阳能信号灯、路灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯

光伏水泵提水系统

边防哨所海岛驻军供电系统

远程自动化控制电源

水温自动测报电源

屋顶光伏电源

测绘基站

产品特征 1.容量范围：80Ah—3000Ah；2.电压等级：2V、6V、12V；
3.设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；4.自放电小：1%（每月）；
5.密封反应效率高：99%；6.结构紧凑，比能量高；7.工作温度范围宽：-15~45。
结构特点?板栅：采用子母板栅结构专利技术；?正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；
?隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；
?电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；?端子密封：采用多层极柱密封专有技术；
?安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；?接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。