

3iLTDL3U 红外线测温仪 雷泰 天津

产品名称	3iLTDL3U 红外线测温仪 雷泰 天津
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	24700.00/个
规格参数	品牌:美国雷泰Raytek 型号:3iLTDL3U 类型:手持式
公司地址	山东省青岛市李沧区万年泉路237号中海国际大厦2507
联系电话	13791934995

产品详情

品牌	美国雷泰Raytek	型号	3iLTDL3U
类型	手持式		

东方嘉仪注册了应用于仪器仪表销售领域的“东方嘉仪”商标，力争打造仪器仪表销售行业专业守信的电子商务环境。东方嘉仪销售各类进口及国产仪器仪表，良好的进货渠道、专业的销售队伍、快捷的反应速度，竭诚为广大客户服务。

东方嘉仪天津分公司电话：022-89569428 28233040 传真：022-28233040 手机：158-2254-5366

详细介绍

特点	高性能的raynger3i系列测温仪，具有单、双叉激光和望远镜瞄准方式，测温范围为-30-3000，特别适用于远距离物体的温度测量。可显示实时温度值、最大、最小、平均值他差值；具遏空位射率0.1-1.0可调，背
----	---

景光显示；高/低温报警；环境温度补偿等多种功能，同时可储100个温芽数据。主要应用在电力、冶金、玻璃、塑料、石化、陶瓷、科研。

功能描述	
瞄准器	单激光
测量范围	10-800
d:s	25:1
响应波长	7.9微米
探测器	热电堆
测量功能	实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿
测量精度	测量值的0.5%或±1，取最大值
液晶显示	1 为单位，4位带背景光的液晶数字显示
响应时间	700毫秒

(95%响应)	
发射率	0.1-1.0数字可调
模拟输出	rs232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调
电源	四节5号碱性电池或者6-9vdc.200ma
工作温度	0-50
贮存温度	-20 -50 (无电池)
相对湿度	10-95%(30不凝结)
尺寸	208mm x 257mm x 71mm(激光型), 244毫米257毫米71毫米(望远镜)
重量	794克(激光型),1000克(望远镜)
选件1	n i s t 检验证书
选件2	ibm兼容机用数字输出软件/输出记录用打印机, 电压适配器/模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜/data

	temp2软件
电源需求	
电压	9v
物理特性	
长度	208mm
宽度	257mm
高度	71mm
重量	794g
标准附件	
	n i s t 检验证书, ibm兼容机用数字输出软件/输出记录用打印机, 电压适配器/模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜/data temp2软件