

机油销售 辽阳机油 上海柯赛德

产品名称	机油销售 辽阳机油 上海柯赛德
公司名称	上海柯赛德斯加美石油集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧春路399弄28号
联系电话	15950930296 15950930296

产品详情

齿轮传动特点及齿轮油工作条件

(1) 齿轮传动，一般圆柱齿轮传动效率可达98%，与轴承相比，机油代理，齿轮的当量曲线半径小，油楔条件差。

(2) 齿轮传动齿与齿间是线接触，因此，接触面积小，单位接触压力高。一般汽车齿轮单位接触压力可达2000~3000，而双曲线齿轮更高，机油销售，可达3000~4000。

(3) 齿轮传动不仅有线接触，还有滑动接触，特别是双曲线齿轮，轮齿间其有较高的相对滑动速度，一般可达8/左右。这在高速大负荷条件下，机油批发，会使油膜变薄甚至局部，导致摩擦与磨损加剧，甚至引起擦伤和咬合。

(4) 齿轮油的工作温度一般较内燃机油低，辽阳机油，在很大程度上随环境温度变化而变化，车辆齿轮油油温一般不高于100。现代轿车采用双曲线齿轮，因其轴线偏置量较大，在车速高时会使齿轮轮面间的相对滑动速度很高，使油温达到160 ~180。

检查汽车机油保质期的简单的方法是观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化。其中，在观察机油颜色变化的时候，要注意机油内添加剂的变化。另外还可以通过滤纸或电子仪器来检查汽车机油保质期是否已过。机油对空气中的水分、环境温度以及光线的感应较强，如果长时间的暴露在空气中，被强光照射，通常会失效。使用汽车机油保质期过后的机油会对汽车发动机造成很大的损害，如润滑效果差，冷却效果也会受到影响。

如何正确选油

一、工业齿轮油一般选用原则

1、根据齿面接触应力选择齿轮油的类型。

2、根据齿轮线速度选择齿轮油粘度。速度高的选用低粘度油。速度低的选用高粘度油。

3、注意使用温度。油温高，油粘度应大，夏天用粘度高的油，冬天用粘度低的油。

4、注意齿轮润滑和轴承润滑是否同一系统，是滚动轴承还是滑动轴承。滑动轴承要求润滑油的粘度较低。

一般来说，正齿轮、斜齿轮、锥齿轮及低速轻负荷螺旋齿轮可选用防锈型工业齿轮油。中负荷齿轮油用于齿面应力在343-1079并带有冲击负荷的齿轮。重负荷齿轮油用于齿面应力大于1079的齿轮。

机油销售-辽阳机油-上海柯赛德由上海柯赛德斯加美石油集团有限公司提供。上海柯赛德斯加美石油集团有限公司为客户提供“石油制品，润滑油，润滑油代理，机油批发，润滑油招商”等业务，公司拥有“柯赛德”等品牌，专注于润滑油（脂）等行业。，在上海市青浦区崧春路399弄28号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。