

# 日本东丽塑料-日本东丽中国一级代理商

产品名称	日本东丽塑料-日本东丽中国一级代理商
公司名称	上海亿恒塑胶有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:东丽 中国 型号 : :齐全 产地 : :日本中国马来西亚
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J792室
联系电话	18100095490

## 产品详情

日本东丽塑料-日本东丽中国一级代理商上海亿恒，欢迎您来电咨询及采购

PPS日本东丽中国代理商免费提供：1.UL认证、FDA认证、材质证明；2.ISO、ASTM物性资料；3.ROHS(SGS)报告；4.材质物性表；5.UL报告；6.RoSH标准、SGS检测报告等。

日本东丽PPS塑胶原料的性能：

- 1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。
- 2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等×××；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25%适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。
- 3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。
- 4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大，流道应短。应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面

日本东丽塑料,日本东丽中国一级代理商,日本东丽一级代理商

- 1.供应PPS 日本东丽 A504X90 , A504X95 , A400M , A305M , E604 , AR04B ,
- 2.供应PPS , A504X90 日本东丽玻纤增强40% 高抗冲击 , 高韧性
- 3.供应PPS , A504X95 日本东丽 玻纤增强40% 高流动,低亮点
- 4.供应PPS , A503 日本东丽 玻纤增强30% 高流动
- 5.供应PPS , A504 日本东丽 玻纤增强40% 标准级
- 6.供应PPS , A310M 日本东丽 玻纤/无机增强70% 高强度 , 低翘曲
- 7.供应PPS , A604 日本东丽 玻纤增强40% 高韧性
- 8.供应PPS , 1140A6 日本宝理 阻燃V-0玻纤增强40% 高强度
- 9.供应PPS , 1130A6 日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强30% 高强度
- 10.供应PPS , 1140A7 日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强40% 超高流动性
- 11.供应PPS , 6165A6 日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良
- 12.供应PPS , 6165A4 日本宝理 阻燃V-0 玻纤增强65%尺寸精密度优良
- 13.供应PPS 日本宝理 1130A1,1140T , 345A4 , 6465A62-BK , 1150A6 , 6565A6
- 14.供应PPS 日本宝理 6660A42 超外观良好 , 各向异性低减GF/M60%
- 15.供应PPS 1130T6 日本宝理玻璃纤维增强 , 30%高抗冲击性。 薄壁零件。 注塑挤压
- 16.供应PPS 1140A6 日本宝理 高流动。 汽车行业 , 机械零部件 注塑挤压
17. 供应PPS 1140A62 日本宝理 高流动。 汽车行业 , 电子应用 注塑挤压 ASTM

18. 供应PPS 1140A64 日本宝理 玻纤增强40% 汽车行业，电子应用 注塑挤压