

国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司

产品名称	国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司吸声处理通常需要较多的材料和投资，降噪量通常也只有4dB(A) ~ 10dB(A)左右；不像隔声、消声等措施能够较容易地获得20dB(A)以上的降噪量。但是，对于某些混响严重的厂房车间，国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司由于工艺流程与操作条件的限制，不适用于采用其他控制措施时，吸声处理仍是一种现实有效的噪声控制手段，同时也应认识到尽管采取吸声处理降噪量小，但对改善车间混响场内工作人员的主观感受仍有较大的作用。国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司条所列的降噪效果，是根据我国实践经验总结的。所称“几何形状特殊(声聚焦)混响极严重的车间厂房”，是指像拱顶结构的情形。7.1.3吸声降噪效果主要取决于房间的声学条件。国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司未作吸声处理前的房间平均吸声系数越大(或混响很小)，表明原有室内声吸收越多，室内声能量可以被进一步吸收的部分就越小，降噪效果就越不显著。

降噪量取决于吸声处理前后的平均吸声系数比(或总吸声量比)。使平均吸声系数由0.04提高到0.3，国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司可获9dB的降噪量；而若由0.3提高到0.5，则只能再增加2dB的降噪量。7.1.4本条规定了除降噪效果外对吸声设计的其他要求。国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司吸声设计应按下列步骤进行：
1 确定吸声处理前室内的各倍频带的声压级和总的A声级；
2 确定降噪地点的各倍频带允许声压级和允许总的A声级，国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司计算所需吸声降噪量；国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司确定吸声处理前的室内平均吸声系数；
4 计算吸声处理后应有的室内平均吸声系数；国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司确定吸声材料的类型、数量与安装方式。国内做液氢储罐的公司，国内制造液氢储罐的公司，国内生产液氢储罐的公司车间厂房吸声处理前中心频率为125Hz ~ 4000Hz的6个倍频带的声压级和A声级，可实测或按本规范公式(5.2.2)计算。