## 国内做液氢储罐的企业,国内制造液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的企业 罐的企业

产品名称	国内做液氢储罐的企业,国内制造液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内做液氢储罐的企业,国内制造液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的企业薄膜覆面的多孔材料在原理上把多孔材料吸声同薄膜共振吸声结合起来,实践上具备了防尘、防湿及安装简便等特点。 微穿孔板吸声结构的使用,应注意其正入射吸声系数与混响室法吸声系数的差异。国内做液氢储罐的企业,国内制造液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的企业与多孔材料的情形不同,微穿孔板吸声结构的混响室法吸声系数不一定大于正入射吸声系数。 穿孔护面板的穿孔率大于20%时,对吸声性能没有影响。国内做液氢储罐的企业,国内制造液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的企业为增加低频吸声性能,可适当减少穿孔率,但不宜小于10%。

7.3.2板状空间吸声体的面积比取值,系根据上海工业建筑设计院和北京劳动保护科学研究所进行的混响室正交实验研究结果确定的(见表4)。工业实践亦表明,取房间屋顶40%左右的面积比,国内做液氢储罐的企业,国内制造液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的企业可获得较好的技术经济效果。对于层高较高、墙面面积相对较大的情形,宜采用取室内总面积的15%的规定。 原则上讲,空间吸声体离声源近些效果较好,但吸声体悬挂高度在实际工程中尚需依车间大小、层高、天车走行等条件决定。动速度级是指振动速度与基准速度之比的以10为底的对数乘以20。基准速度Vo = 10-9m/s。国内做液氢储罐的企业,国内制造液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的企业传递率是指振动系统在稳态受迫振动中,响应幅值与激励幅值的无量纲比值。它可以是力、位移、速度或加速度的比。国内做液氢储罐的企业,国内制造液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的企业尽管《隔振设计规范》GB 50463是适用于对生产、工作及建筑物的周围环境产生的有害振动影响的设备的主动隔振和对周围环境振动反应敏感或受环境振动影响而不能正常使用的设备的被动隔振,但主动隔振是降低振动设备引起固体传声及振动辐射噪声的主要措施,国内做液氢储罐的企业,国内制造液氢储罐的企业,国内生产液氢储罐的企业为此作了本规定