

# 数字锁定平衡阀 SP45F

产品名称	数字锁定平衡阀 SP45F
公司名称	江苏正一阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SP45F 材质:铸钢 品牌:正一JSZY
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园（瓠北大道南侧）瓠北路10号
联系电话	86 025 83728648 13813810769

## 产品详情

型号	SP45F	材质	铸钢
品牌	正一 JSZY	连接形式	法兰
公称通径	32-400（mm）	适用介质	水
压力环境	常压	工作温度	常温
密封形式	软密封型		

sp45f/sp15f数字锁定平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门，采用直流型阀体结构，具有更好的等百分比流量特性，能够合理地分配流量，有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状态，达到管网液体平衡和节约源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内、从而克服了“大流量，小温差”的不合理现象。该产品是供热系统中的理想产品。既可安装在供水管上，也可以安装在回水管上，一般我们建议安装在回水管上，尤其对于高温环路，为方便调试，更要装在回水管上，安装了平衡阀的供（回）水管不必再设截止阀。技术参数：1、公称压力：1.0mpa 1.6mpa2、壳体试验压力：p=1.5pn3、密封试验压力：p=1.1pn4、适用介质：水、油等非腐蚀性液体5、适用温度：0~120 注意事项：1、sp45f平衡阀具备流量调节和测量功能，为使流往阀门前后的水流稳定，保证测量精度，建议尽可能安装在直管段处。2、阀体上的箭头方向为水的流动方向，切勿装反。3、由于阀塞为锥型，在小开度时容易挤住杂物，安装时要把阀门关到0位，以免掉进杂质。冲流管道时要把阀门开至100%，以免堵塞。4、当关断阀门时，刻度盘、圈数显示窗、百分比显窗均显示为0。5、锁定时要左右轻轻转动手柄，同时顺时针方向旋转钥匙，直到手柄不能转动为止。6、需改变开度，先用钥匙开锁，再转动手轮，调到所需开度，用钥匙锁定。