

明杆软密封闸阀 正一JSZY

产品名称	明杆软密封闸阀 正一JSZY
公司名称	江苏正一阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:正一JSZY 连接形式:法兰 主体材料:球墨铸铁
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园（瓠北大道南侧）瓠北路10号
联系电话	86 025 83728648 13813810769

产品详情

品牌	正一 JSZY	连接形式	法兰
主体材料	球墨铸铁	公称通径	DN1000 (mm)
适用介质	水	材质	铸钢
密封形式	软密封型	标准	国标
驱动方式	手动	型号	Z41X RRHX

z41x/rrhx明杆软密封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用于消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置。产品结构特点：1、整体包胶阀芯：球墨铸铁骨架内外采用高性能橡胶和最新硫化技术进行整体包覆，贴合紧密牢靠，几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将阀芯金属与流体隔离，耐腐蚀。2、一体式铜螺母：阀芯的铜螺母与球墨铁骨架，采用特种工艺紧密连接为一体，确保的长期操作和水流冲击下也不会松脱，避免造成阀门的控制失效。3、平底式阀座：底部采用全流域直通式设计，等同于一直管道，不易堆积杂物，确保密封可靠，使流体畅通无阻。4、自密封阀盖：阀盖与阀体间采用自密封结构设计，在许用压力范围内，流体压力越高，密封越紧密。5、特殊上密封：阀杆与阀盖间的上密封结构，采用三只“o”形密封圈设计，与传统闸阀的填料密封结构相比，道道密封紧密，磨擦阻力大幅减少。在阀门处于任何开度、有压力且具备阀杆安全锁定功能，确保在操作和维护过程中阀杆不会被压力冲出，避免造成人员伤害6、结构轻巧：紧凑的结构，使最大工作高度较传统闸阀降低60mm-300mm以上，节省工程空间；本体采用球墨铸铁材料，重量较传统闸阀减轻约20%-30%，安装维修便利。7、食品级卫生要求：阀体内部以无毒环氧树脂涂装，阀芯内外表面以橡胶完全包覆，不会出现锈水或腐蚀现象，可直接用于生活饮用水系统、食品医药行业。