

PP惠州中海油壳牌 HP500N 注塑级 高刚性 高光泽 纤维级 用途：玩具 包装容器 塑料箱 塑料盖

产品名称	PP惠州中海油壳牌 HP500N 注塑级 高刚性 高光泽 纤维级 用途：玩具 包装容器 塑料箱 塑料盖
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	8.35/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP注塑工艺条件

干燥处理：储存好就不需要干燥处理，或60度烘料2小时。

融化温度：220-275度，不要超过275，不然聚丙烯就会焦掉。

模具温度：40-80度建议，结晶程度与模具温度有着很大的关系。

注塑压力：最高能达到1800bar.

注射速度：使用高速注塑可以使内部压力减小到最小，如果制品表面出现缺陷使用较高温度低速注塑。

聚丙烯的用途

薄膜制品：聚丙烯薄膜制品透明有光泽，对水蒸汽和空气的渗透性小，分别为吹塑薄膜，流延薄膜俗称为CPP，还有双向拉伸薄膜俗称BOPP。

注塑制品：用于汽车，电气，机械，仪表，无线电，纺织，工程配件，日用品，周转箱，医疗卫生器材，建筑材料。

挤塑制品：管材，型材，单丝，鱼网，打包带，编织袋，复合涂层，片材，板材等。其它还能制作低发泡东西，钙塑板，合成木材，合成纸，还能制作高发泡制品，泡沫。