

# 汕头市MZL160型桥梁伸缩缝

产品名称	汕头市MZL160型桥梁伸缩缝
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	1280.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:160MM
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

桥梁伸缩缝主要5个特性：1、主动除渣：桥梁伸缩缝装置由于不锈钢板的垫层效果，使灰渣杂物只能留在表面以借助梳齿形钢板的伸缩进程和车辆行驶效果主动将杂物排出齿缝间隙。2、具有的防水功用：桥梁伸缩缝装置设置两层氯丁橡胶防水层，并在梳齿形钢板间浇灌防水油膏，抵达的防水结果，并维护的钢板的腐蚀，延伸了伸缩装置的运用寿命。3、防滑桥梁伸缩缝装置在梳齿形钢板表面采用防滑槽，增大了汽车与钢板间的摩擦力，抵达了防滑结果。4、行车平稳：桥梁伸缩缝装置的伸缩功用是靠齿轮钢板之间的相对滑移完成的。采用刚柔连系等方法，肃清了汽车行驶时发作震动现象，削减对桥梁的冲击。5、结构高度低：运用局限广桥梁伸缩缝装置设计容许伸缩量为40~400mm,结构高度为100~150mm。合用于公路桥梁、高架桥、城市立交，特别对老桥改造有清楚的技艺优势。

### 抗震盆式橡胶支座

是公路中不型桥梁中比较常用的产品，它分为一般抗震盆式橡胶支座、抗震盆式橡胶支座。关于一般型桥梁支座适用于跨度小于30m、位移量较小的桥梁。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。

### 心灵手巧的公路抗震盆式橡胶支座厂家人人称赞

公路抗震盆式橡胶支座所选用的橡胶的胶质，这是影响抗震盆式橡胶支座质量的主要要素，现在因为市场竞争剧烈，客户压价凶猛，许多抗震盆式橡胶支座出产厂家就从这块降低成本，选用残次橡胶，这个从外观上可以看出来一二，好的橡胶，外表油亮，乌黑，用手指按压能感觉到一点点弹性，质量差点的橡胶，外表发乌，没有光泽。

但是胶质真实的好坏，就需要做试验，从抗压弹性模量和抗剪弹性模量等方面去判别。关于乙烯抗震盆式橡胶支座适用于大跨度、多跨接连、简支梁接连板等结构的大位移量桥梁。它还可用作接连梁顶推及T型梁横移中的滑块。

矩形、圆形抗震盆式橡胶支座的运用非别与矩形、圆形一般抗震盆式橡胶支座相同抗震盆式橡胶支座是

公路中不型桥梁中比较常用的产品，它分为一般抗震盆式橡胶支座、抗震盆式橡胶支座。公路抗震盆式橡胶支座出产工艺。

抗震盆式橡胶支座现在还没有完结自动话出产，硫化之前的进程底子都是手工操作，下片，裁片，叠层等工序的好坏与工人的熟练程度有很大联络。在硫化机上的硫化时间和温度控制也很重要，不同的标准的抗震盆式橡胶支座硫化时间是不一样的。

假如达不到相应的硫化时间，那么就会构成夹生，里边的胶没有充沛硫化，影响产品质量。抗震盆式橡胶支座内部钢板：钢板是抗震盆式橡胶支座承载力的保证，所以钢板在厚度上必定要抵达规范，原料上必定要选用制品板材，根绝折弯板等，在处理上必定要做到除锈，喷砂，然后保证橡胶与钢板的粘接

桥梁伸缩缝：指的是为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

桥梁伸缩缝的作用：在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被破坏，将严重影响行车的速度、舒适性与安全，甚至造成行车安全事故。

桥梁伸缩缝一般有对接式、钢制支承式、组合剪切式(板式)、模数支承式以及弹性装置。

#### 对接式

对接式伸缩缝装置，根据其构造形式和受力特点的不同，可分为填塞对接型和嵌固对接型两种。填塞对接型伸缩装置是以沥青、木板、麻絮、橡胶等材料填塞缝隙，伸缩体在任何情况下都处于受压状态。该类伸缩装置一般用于伸缩量在40mm以下的常规桥梁工程上，但已不多见。嵌固式对接伸缩缝装置利用不同形态的钢构件将不同形状的橡胶条(带)嵌牢固定，并以橡胶条(带)的拉压变形来吸收梁体的变形，其伸缩体可以处于受压状态。也可以处于受拉状态。

#### 模数支承

当桥梁的伸缩变形量超过50mm时，常采用钢质伸缩装置。该伸缩装置当车辆驶过时往往由于梁端转动或挠曲变形而产生拍击作用，噪声大，而且容易使结构损坏。因此，需采用设有螺栓弹簧的装置来固定滑动钢板，以减少拍击和噪声，该伸缩缝的构造相对复杂。

D型伸缩缝常用有三种：D40型，D60型，D80型

D80型桥梁伸缩缝是一种单组式桥梁伸缩缝，属于毛勒类型，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，D字母表示异型钢的形状，80数字是值得的位移量数值。：

GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-E型的统称。全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品，适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

D80伸缩缝桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.以GQF-C60、GQF-F80、GQF-C60(NR)、GQF-F80(CR)型桥梁伸缩缝为例，其中GQF为交通行业标准规定的桥梁伸缩缝装置代号，型式代号:直梁连杆链条型:(C、Z、F、E、L)表示异型钢的形状，数字表示伸缩装置位移量:0-80mm。