

耐高温深井泵,热水井用深井泵,耐高温深井泵厂家200QJR20-500

产品名称	耐高温深井泵,热水井用深井泵,耐高温深井泵厂家200QJR20-500
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	47800.00/台
规格参数	流量:20立方 扬程:500米 产地:天津
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

耐高温深井泵,热水井用深井泵,耐高温深井泵厂家

泵体外径143mm,扬程可达到1500米，流量30方/小时。因为消除了轴向力固性能稳定，噪音低寿命长

这种泵不产生轴向力，流量可做到50m³/h至500m³/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米，效率70%。

流量每小时可至2200吨，扬程可达到1500m.流量500吨、同时扬程达到500米不再是问题！

200QJR外径184mm,适用于219井管，如果下深比较深，有引缆的存在，建议用我们184mm电机，配上泵体130mm（方便过引缆），下泵更加保险方便。

泵送介质：类似于清水，固体含量比重不大于0.02%的液体

介质温度：普通型泵40，热水型泵120

介质PH值：3至10

电源要求：频率为50Hz、60Hz（可定制），额定电压380V、660V、1140V、3000V、10KV]±5%的电源。

4. 技术参数

流量范围：50至2600立方米/小时

扬程范围：300至1500米

功率范围：3至3000kW（二级转速电机，可定制四、六级电机）

转 速：2900 rpm（二级转速电机）

常规深井泵之所以在扬程上受限，主要原因是不能克服轴向力，就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力，所以扬程受到限值，为了更好的解决上述问题，技术部精心研究了一种新型潜水泵。高扬程特种潜水泵特点材质：材质上选用的是耐压、耐磨高强度合金材质。（包括泵轴、叶轮、导流壳）扬程：200米扬程起步，300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米\1200米，高扬程3000米。耐热温度：100 ° C材质：碳钢材质、304、316、316L材质泵体外径：96mm-143mm-184mm三种规格。流量：2方每小时-80方每小时。电机可以选配：380V 660V1140V 10KV不等电压。质保：常规一年。

也可根据客户现场要求定制生产。