

上海液压电梯、液压载货电梯、货物电梯、货运电梯、上海货梯

产品名称	上海液压电梯、液压载货电梯、货物电梯、货运电梯、上海货梯
公司名称	上海通安起重机械工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通安 用途:载货电梯、其他 驱动方式:液压
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3270号1幢147-149室
联系电话	021-51697808 13524338728

产品详情

品牌	通安	用途	载货电梯、其他
驱动方式	液压	额定载荷	500-5000 (kg)
操作控制方式	按钮控制	额定速度	0.5
规格	液压	型号	THJ

上海液压电梯是用通过液压动力源，把油泵入油缸使柱塞作直线运动，直接或通过钢丝绳间接地使轿厢运动的电梯。

1、液压电梯介绍：

液压电梯是机、电、液一体的产品，由下列相对独立但又相互联系配合的系统组成。液压系统、导向系统、轿厢、门系统、电气控制系统、安全保护系统。

2、液压电梯特点：

1)液压电梯靠油管传递动力因此机房位置只需设在井道旁边，取代了传统方式中的顶层机房。

2)井道利用率高

3)液压电梯不设置对重装置，故可提高井道面积利用率，顶层高度3.5米即可。

4)井道结构强度要求低

5)因液压电梯轿厢自重及载重等负荷均通过液压缸全部作用于井道底坑地基上，对井道及顶部建筑性能

要求低且运行平稳。

6)乘坐舒适。

7)安全性高、提升载重大，提升载重0.5-10吨，提升高度在20米以内为宜。

3、售后服务：

质量保证，售后服务不仅保证您的日常产品使用无忧，更重要的是为您的产品做长期考虑。为您提供24小时服务热线，真正实现零距离服务。公司为产品操作人员做产品的专业培训，使其能够正确使用和操作我们的产品，对常见故障能够及时排除另有其他多项专业服务供您选择。

如有任何疑问请与上海通安起重机械工程有限公司服务中心联系。

4、液压电梯参数表

型号(kg)	thy630-xhw	thy1000-xh w	thy1500-xh w	thy2000-xh w	thy3000-xhw	thy5000-xh w
载量	630	1000	1500	2000	3000	5000
轿厢(m m)	1300 × 1700	1500 × 200 0	1500 × 2300	2000 × 2500	2200 × 3000	2500 × 360 0
井道(m m)	2000 × 2060	2300 × 236 0	2300 × 2660	3000 × 2860	3450 × 3360	3500 × 396 0
底坑深	1400	1400	1400	1400	1400	1400
顶层高	3800	3800	3800	3800	4200	4200
机房(m m)	1500 × 2000	1500 × 200 0	1500 × 2000	1500 × 2000	1500 × 2000	1500 × 200 0