

# 夹胶玻璃 淋浴房 吉安夹胶玻璃 江西汇投钢化玻璃定做

产品名称	夹胶玻璃 淋浴房 吉安夹胶玻璃 江西汇投钢化玻璃定做
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

## 产品详情

### 钢化厂关于热弯玻璃的制作要求

热弯玻璃是为了满足现代建筑的需求，由好玻璃加热弯软化，在模具中成型，再经退火制成的曲面玻璃。热弯玻璃样式美观，线条流畅，它突破了平板玻璃的单一性，使用上更加灵活多样。中空玻璃厂家告诉大家热弯玻璃从形状上分类，吉安夹胶玻璃，可分为单一弯、折弯、复合弯三大类。

对于单一弯的建筑玻璃来说，玻璃热弯是相对容易的。但许多厂家往往在制品的离直线边大致150mm的曲线边处，不能与模具很好地吻合，有的都超过了标准要求，造成安装困难。解决这个问题，夹胶玻璃淋浴房，首先要求热弯炉的电加热布置要合理，能够实现局部加热，制品的放置方向要与电热丝方向一致。折弯热弯玻璃常见的有水族馆玻璃和柜台玻璃，折弯玻璃的技术难点是直线边弯曲

### 钢化厂夹层玻璃是在玻璃之间夹上坚韧的聚乙烯醇缩丁醛（PVB）中间膜

高温高压加工制成。用透明PVB膜制成的夹层玻璃，外观及安装使用方法与普通玻璃基本一样，而且使用时间比较久。下面钢化玻璃厂家为您讲解下夹层玻璃特点：

**安全性：**因为无法用玻璃刀对已安装的夹层玻璃实施有效切割，而且正常人用其他工具击穿夹胶玻璃耗时长、声音大。故通过切割或打碎夹层玻璃进入室内非常困难而且容易发现。夹层玻璃对于来故意破坏、偷盗和侵入有很强的抵御作用。

**性：**用多层夹层玻璃可以制造各种级别的、玻璃，用于需要抵御住、和攻击的地方。

**降噪性：**PVB膜对声波的阻碍作用，使夹胶玻璃能有效阻挡声音传播，降低噪音。

**控制阳光特性：**夹层玻璃（特别是着色夹层玻璃）能减弱太阳光透射，从而降低了制冷能耗。同时可减

弱太阳眩光而不致造成色彩失真。

## 钢化厂温控事项

温度控制是钢化玻璃生产过程的部分。它对产品的质量有极其重要的影响。钢化玻璃生产厂家如何控制钢化玻璃的生产过程呢，首先必须对温度控制过程有详细的了解和掌握。

为了获得合格和高质量的回火产品，在温度控制方面有两个基本要求。玻璃必须快速加热到要求的温度；玻璃表面各个部分的温度不能相差太大，也就是要做到均匀加热；钢化过程中对温度的控制就是围绕这两个方面进行的。

钢化温度对产品质量的影响，不合适的钢化温度将对钢化玻璃的质量产生一系列影响，例如过多的玻璃碎片，玻璃弯曲，夹胶玻璃雨棚，玻璃辊痕，玻璃底面上的白色通道，玻璃表面上的点蚀以及冷却过程中的玻璃破碎等。如何快速达到玻璃所需的温度，在加热过程中应注意以下几个方面：

避免电炉的过载现象，

这里所说的电炉过载不是指玻璃在电炉中所占的面积，而是指玻璃的厚度，加热温度与加热时间之间的关系。

在正常操作下，在电炉中央加热元件的加热区域中，总是有玻璃吸收热量。如果电炉中某个区域的热量消耗超过加热效果，则该区域中的温度将开始下降，直到温度达到平衡为止。

因此，电炉一旦出现超负荷现象，就会引起玻璃在冷却段的破碎。

夹胶玻璃 淋浴房-吉安夹胶玻璃-江西汇投钢化玻璃定做(查看)由南昌市汇投实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌市汇投实业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑玻璃具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!