

泰州龙源 专业经销供应 TQF100超高压同步千斤顶 同步千斤顶

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 泰州龙源 专业经销供应 TQF100超高压同步千斤顶 同步千斤顶 |
| 公司名称 | 泰州市龙源机械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:同步液压千斤顶 型号:TQF100 起重量:100 (T) |
| 公司地址 | 泰州市塘湾镇双红村二组 |
| 联系电话 | 0523-86866381 13814450755 |

产品详情

| | | | |
|------|---|------|------------|
| 类型 | 同步液压千斤顶 | 型号 | TQF100 |
| 起重量 | 100 (T) | 最低高度 | 345 (mm) |
| 最高高度 | (欢迎来电咨询T-4) (m净重 m) | | 54 (kg) |
| 适用范围 | 主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业 | 结构特征 | 液压千斤顶 |

千斤顶——展示

具体属性可详细参照产品介绍表格，欢迎广大新老客户来电咨询洽谈！

公司电话：86 0523 86866381

手机：18936794166 陈先生

【产品介绍】

一、用途 本公司生产的tqf超高压同步千斤顶，设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，保护千斤顶以利于安全操作。并设计四组截止阀，可随时控制千斤顶同步升与降。该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用安全便捷的优点，并克服传统快速接头漏油缺点，主要用于电力、建筑、机

械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。桥梁建设工程非常复杂，设备的可靠性直接影响到项目的成败。rongmei的70mpa液压系统为桥梁构件的支撑。升降以及其他应用提供了可靠保障。在桥梁架设工程中，一台电动泵站可为4台至32台（或更多台）千斤顶提供动力，同步顶升实现桥梁支撑垫安装或更换。由于交通日益繁忙，公路桥梁与立交桥的加固工作被提上了议事日程。通过增加附加的桥墩并把桥梁的载荷平均分配到新老桥墩上，可以提高车流量。采用超薄型千斤顶或自锁式千斤顶顶升桥梁，更换垫层，最后放回新的桥墩位置。看起来液压似乎能做任何事情，当面对这一类工程问题时，系统设计就成为了最关键的问题，通过我们与客户之间的密切合作以及我们在该领域丰富的知识经验积累，可以使这类工程取得圆满成功

二、使用方法

- 1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（32#液压油）才能工作。
- 2、估计起重量，切忌超载使用。
- 3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材或钢板等硬物，以免起重时产生倾倒之危险。
- 4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。
- 5、使用时先将手动液压油泵或电动油泵的接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。
- 6、电动油泵操作请参照本公司电动液压油泵使用说明书。

三、基本参数

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。

| 参数 型号 | 起重量(t) | 起重高度mm | 最低高度mm | 活塞外径mm | 额定工作压力 mpa | 自重kg |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------------|------|
| tqf50 | 50 | 160 | 335 | 70 | 63 | 28 |
| tqf100 | 100 | 160 | 345 | 100 | 63 | 54 |
| tqf150 | 150 | 160 | 345 | 125 | 63 | 60 |
| tqf200 | 200 | 160 | 385 | 145 | 63 | 103 |
| tqf320 | 320 | 200 | 410 | 180 | 63 | 240 |
| tqf500 | 500 | 200 | 440 | 240 | 63 | 435 |
| tqf600 | 600 | 200 | 460 | 260 | 63 | 650 |
| tqf1000 | 1000 | 200 | 620 | 360 | 63 | 1200 |

四、注意事项

- a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，方可继续使用，以防顶内积压空气高压驱动后导致爆炸之危险。
- b)在有载荷时，切忌将接头卸下，以免发生事故及损坏机件。
- c)本机是用油为介质，必须做好油品正确选择及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。
- d)新购或久置的液压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以液压千斤顶在不用时，每月要将液压千斤顶空载往复运动2-3次。

【公司介绍】

泰州市龙源机械制造有限公司，座落在中国海军诞生地江苏泰州市开发区塘湾工业园区，紧连328国道，东有铁路相连，同时有沪宁、宁通高速公路相交，地理位置十分优越，自然环境得天独厚。本厂系从事起重升降机械设备、液压机具生产的专业厂家，主要生产升降平台、液压小吊车、堆高车、电动牵引车、油桶车、搬运车等几大系列、上百种规格的产品，广泛应用于电力、油田、大型钢厂、机电、化工、航空、冶金、机械、铁道、造纸、港口、建筑等领域。本厂生产设备优良、工艺先进，技术力量雄厚，检测设备齐全，严格按照iso9001质量管理体系管理，公司产品曾供应众多大型工程，产品深受用户信赖。我厂的经营理念是诚信、优质、开拓、创新。本厂专业定制各种非标产品，衷心欢迎广大客户惠顾，并竭诚为您提供优良的售后服务。

【其他产品展示】

~~~~~全电动堆高车~~~~~

~~~~~全电动油桶堆高车~~~~~

~~~~~半电动托盘堆高车~~~~~

~~~~~电子称液压搬运车~~~~~同步千斤顶~~~~~站驾式牵引车~~~~~油  
桶搬运车~~~~~曲臂式液压升降平台~~~~~

~~~~~坐驾式牵引车~~~~~

~~~~~单节油缸液压型~~~~~