

单组份聚硫密封胶产品参数标准 单组份止水胶加工工艺

产品名称	单组份聚硫密封胶产品参数标准 单组份止水胶加工工艺
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

单组份聚硫密封胶产品参数标准 单组份止水胶加工工艺

单组份聚硫密封胶优势：

单组份聚硫密封胶具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。

产品标准：

密度一般是1.6-1.7之间的，试用期是2到6个小时的，表干时间是小于24的，渗出性指数是小于4的，流变性下垂度是小于3的，低温柔性是零下三十度，拉伸粘结性大拉伸强度是大于0.2兆帕的，拉伸粘接性大伸长率大约百分之二百，回复率大于百分之80%，粘接破坏面积小于25%。加热失重小于10%。

所以说不管是哪个厂家的聚硫建筑密封胶在出厂的时候都是要符合这个标准的。而且施工流程要严格的按照施工工艺进行加工的。

单组份聚氨酯密封胶的使用方法

- u1、清洁涂敷面,除去赃物;
- u2、按照涂敷的宽度切掉胶管的前端,捅破防潮膜;
- u 3、连续不断地涂敷遇水膨胀止水胶;

u 4、涂敷后到硬化为止、避免与水接触。

以上就是一些原因以及使用方法的分享，希望能够帮到大家，有需要欢迎随时与我们联系。我们公司属于实体企业，有较完善的管理系统，随时可接听客户的来电进行解答，欢迎您来电进行详细咨询。