

供应海绵砂纸专用喷胶HSL-500HG海绵砂胶水终粘合强度大 易立凯泰

产品名称	供应海绵砂纸专用喷胶HSL-500HG海绵砂胶水终粘合强度大 易立凯泰
公司名称	盘锦易立凯泰新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HSL-500HG 产地:辽宁 特点:可耐120 以上高温
公司地址	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村21110200 90140207 (园区内)
联系电话	13261037688

产品详情

产品介绍：

HSL-500HG海绵砂纸水性喷胶是一种耐热、zui终粘合强度大的水性环保胶水，具有低气味、无害、环保等优势，本品可耐120 以上高温，高温打磨不脱胶，适用于海绵砂纸制造中海绵与无纺布/织物，海绵与砂纸的粘结。

产品特点：

耐高温

水性环保

高温打磨不脱胶

zui终粘接强度大

耐高温达120°

主要用途：

适用于各类海绵砂制品等基材的粘接，如圆盘砂纸、植绒砂纸等日常打磨的磨具。

产品参数：

--	--	--	--

技术指标	参考标准	单位	参数
外观		—	乳白均一乳液
固含量	GB/T 2793-1995	%	50.0 ± 1
pH值 (25)	GB/T 14518-1993	—	7.0~9.0
粘度 (25 , 2# , 12R PM)		mPa · s	1000~5000
建议施胶量		50g/m ²	
开放时间		10-25min	
破材时间		5-10min	
达zui佳强度时间		12h	

使用指导：

- 1、施工前，先检查喷枪设备是否良好，如有积水需事先排除，喷涂气压控制在2 bar 以下
- 2、确保施工现场通风良好
- 3、保证粘结表面清洁干净，不得有油脂、灰尘及其他杂物
- 4、喷涂均匀，喷涂量不可过少或过多，建议双面喷涂
- 5、喷涂后，可立即进行粘结，适当加压可增快粘结速度
- 6、若粘结效果不理想，可能是由于喷胶量过多或过少导致，请及时联系我司人员，会为您安排技术人员帮您解决。

注意事项：

- 1、请严格按照厂家工艺指导方式进行施胶操作，喷涂施胶时，请穿戴好防护用品。
- 2、使用前请先检查产品状态，若发现产品有异常，可能会对粘结及施胶过程产生影响，建议先少量试用。
- 3、施胶设备若有较长时间不使用，请及时放出设备内胶液并进行清洗，以免对后续使用造成影响。

包装规格：18kg/桶