

锐世标准42U电磁屏蔽机柜

产品名称	锐世标准42U电磁屏蔽机柜
公司名称	北京牛盾锐世科技有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:锐世 型号:PBS-7042 产地:北京
公司地址	北京市朝阳区酒仙桥路2号院内(国营第706厂北厂区)2幢2299
联系电话	18612610793

产品详情

高 2200*宽 700*深 1000 主要用途1、防止计算机、网络服务器和通讯电子设备在运行中产生机要信息的泄露；2、防止上述设备在运行中受外界电磁波的干扰，保证其正常工作；等的涉密行业。性能指标 C 级磁场：14KHz 70dB 150KHz 95dB 电场：200KHz~50MHz 100dB 平面波：50MHz~1GHz 100dB 微波：1GHz~10GHz 95dB 测试方法按 BMB19-2006 标准

屏蔽性能指标以屏蔽机柜在未穿线前为依据；进入屏蔽机柜的屏蔽网 线为双层屏蔽线 结构组成

1、屏蔽壳体：冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体，经过镀锌与油漆等

防腐蚀处理；2、屏蔽门：材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊

接成的门扇组成的屏蔽门；3、滤波器：电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗（16A 电源滤波器）；4、通风波导窗：蜂窝型通风波导窗（规格：300mm×300mm，两只），

顶部波导窗设有微型轴流风机四只，单只排风量 1.4m³/min；（因屏

蔽机柜为密封结构，考虑到机柜内设备工作时会产生一定的热量，需要

求散热问题，我们建议机柜内实际使用内空间不超过 60%，留有一定的 设备放置余量）

5、超六类屏蔽线接头设有带弹性夹头的铜制传输导管（10 根超六类 双绞线波导管）；

6、波导管：14*100 镀铜光纤输导管（5 根光纤波导管）；

7、服务器支架：上下前后可调位置的服务器安装支架（三个放置服 务器或交换机的托盘）；8、8 位

10A 插排。本系列机柜可选装智能温控模块、屏蔽效能监测模块、LED 显示模块，电磁门禁模块

智能温控模块具有温湿度监控报警，能够在温度、湿度超出设定范围

后报警并启动散热风扇进行散热抽湿