

# 防水油膏施工注意事项 聚氯乙烯胶泥防缝漏效果

产品名称	防水油膏施工注意事项 聚氯乙烯胶泥防缝漏效果
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 防水油膏施工注意事项 聚氯乙烯胶泥防缝漏效果

#### 产品说明：

聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力较强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。

#### 聚氯乙烯胶泥施工范围:

- 1、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。
- 2、涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。
- 3、公路，桥梁填缝补漏专用。施工方法。

#### 聚氯乙烯胶泥注意事项：

基面必须洁净、干燥、水含率不大于8%。

用速化炉热熔本品，充分融化后进行施工。

灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。

熔化时必须掌握好温度（不大于160 ° c），防止烧焦而报废材料。

是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

防水材料就先介绍到这里，我公司属于实体企业，生产各种橡胶制品，工程需要可以一同选购。质量可靠。