

# 圣阳蓄电池GFM-200C性能尺寸

产品名称	圣阳蓄电池GFM-200C性能尺寸
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFM-200C
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

## 产品详情

### 圣阳蓄电池GFM-200C 2V200AH报价/参数

#### 产品特征

容量范围(C10):65Ah—200Ah; 电压等级:12V; 设计浮充寿命:在25 ±5 环境下,12年;  
循环寿命:在标准使用条件下25%DOD循环2800次; 圣阳蓄电池2V300AH自放电率 2%/月  
; 充电接受能力高,节时节能; 工作温度范围宽:-20 ~55 ; 搁置寿命:圣阳蓄电池2V300  
AH充足电后,在25 环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以  
恢复到额定容量的抗深放电性能好:  
放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。 结构特点

电解质:圣阳蓄电池2V300AH呈凝胶状态,电解液无分层、 电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;气相二氧化硅:采用进口气相二氧化硅,分散性能好,性能稳定;极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;隔板:圣阳蓄电池2V300AH胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;胶体紧包覆极群:圣阳蓄电池2V300AH防止活性物质脱落;专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠; 电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池,采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理,成功地实现了电池的密封和免维护,电池具有较长的服务寿命,包括:FTA、FTB两个系列产品。圣阳蓄电池2V300AH一般4只电池组成48V系统,正、负极接线和排气孔位于电池的前部,安装、维护、测量方便,节省空间,中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外,提高了系统的安全性和可靠性。圣阳蓄电池产品特征 1. 容量范围:26Ah—175Ah; 2. 电压等级:12V; 3. 自放电小: 1.5%/月; 4. 良好的高率放电性能; 5. 设计寿命长(25 ):FTA系列12年、FTB系列10年; 6. 密封反应效率: 98%; 7. 工作温度范围宽:-15 ~50 ;结构特点? 狭长形结构设计:单体排列为2×3结构,利于散热;? 正极板:涂膏式正极板,高温高湿4BS固化工艺,电池具有良好的循环寿命;? 接线端子置于前部:安装、连接、维护方便;? 前部集中排气系统:将电池内部产生的气体排出电池室外;? 平插式端子保护罩:防止产生短路,保护罩设检测孔方便电压测量;?

隔板:特制粗细纤维配比的AGM隔板,提高了吸液高度;