

圣阳蓄电池GFM-400C用途及说明

产品名称	圣阳蓄电池GFM-400C用途及说明
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFM-400C
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

圣阳蓄电池详细规格 1.容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；2.电压等级：2V、6V、12V；3.设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；（25℃）；4.自放电小：1%/月（25℃）；5.密封反应效率：99%；6.结构紧凑，比能量高；7.工作温度范围宽：-15~45℃。圣阳蓄电池GFMJ系列阀控式密封胶体蓄电池引进德国***胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键***生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和***的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和很高的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。该产品***应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。***电池代理队伍，注重品质，服务热情，公司提供本产品报价，价格，规格，参数，总代理商 本公司支持全国地区送货，原装***，***三年，送货上门。公司承诺：凡我公司售出产品均享有3年***，三年内出现任何质量问题（人为除外）我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务，可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展，以诚信为原则。

产品特征 · 电池容量范围（C10）：33Ah—2000Ah · 电压等级：2V、12V； · 设计浮充寿命：在25±5℃环境下，2V系列为18年；12V系列为15年； · 循环寿命：在标准使用条件下，2V系列25%DOD循环3500次；12V系列25%DOD循环2950次； · 自放电率 2%/月； · 充电接受能力高，节时节能； · 工作温度范围宽：-20℃~55℃ · 搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的***。 · 抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。结构特点 · 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长； · 气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，***； · 极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好； · 隔板：欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池***隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长； · 过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体腔，电池散热好，不易发生热失控现象； · 胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落； · ***胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用***； · 电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险