

双组份聚氨酯密封胶需甲乙组分混合 密封胶施工温度

产品名称	双组份聚氨酯密封胶需甲乙组分混合 密封胶施工温度
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

双组份聚氨酯密封胶需甲乙组分混合 密封胶施工温度

产品组成：

低模量双组份聚氨酯密封胶甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封胶的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5~35 为宜。

使用时，低模量双组份聚氨酯密封胶的宽深比例要适当。低模量双组份聚氨酯密封胶贮存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，有效期一年。

高模量与低模量双组份聚氨酯密封胶区别

从建材标准里可以看到,高模量双组份聚氨酯密封胶在温度23度时,拉伸模量应大于0.4MPa,在温度-20度时,拉伸模量应大于0.6MPa。

低模量双组份聚氨酯密封胶在温度23度时,拉伸模量应小于0.4MPa,在温度-20度时,拉伸模量应小于0.6MPa。

以上内容让我们更深一步了解产品，方便我们采购商品，我公司属于实体企业，放心选购。