

电玉粉（纽扣料，瓶盖料）

产品名称	电玉粉（纽扣料，瓶盖料）
公司名称	浙江万安塑料有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	牌号:UF1P 规格:颗粒状 厂商/产地:浙江开化
公司地址	浙江省衢州市开化县桐村镇平龙岗
联系电话	86 0570 6044128/6045206 13905703509

产品详情

牌号	UF1P	规格	颗粒状
厂商/产地	浙江开化	含量	98%（%）
执行质量标准	ISO9001	用途	纽扣，瓶盖

氨基模塑料技术指标（本厂）：q/kjy j101a-1999

类别	uf			mf		
	uf1p-a	uf1p-c	uf1f-a	mf1p-a	mf1p-b	mf1p-c
项目						
流动性mm	140~200根据用户需求而定（用碗模检测控制9.1-9.5之间）					
水份%	餐具、麻将料 < 5%开关料 < 4%					
外观	模压成型后表面应光亮平整，无气泡和裂缝，色泽和杂质符合标样。					
耐沸水性	表面无糊烂现象，允许有轻微褪色，允许有轻微皱皮。					
成型时间s	根据客户要求而定。					
冲击强度（缺口）kj/m ²	2.1	2.1	1.6	1.9	1.9	1.9
吸水性（冷水）	100	100	/	50	50	50
mg						
模塑收缩率，%	0.6-1.00	0.6-1.00	0.5-1.20	0.5-1.00	0.5-1.00	0.5-1.00
介电强度mv/m	/	9.0	/	/	/	9.0

氨基模塑料型号及用途：

类别	型号	主要用途
uf	uf1p-a	日常生活用品，瓶盖、机械零件、模塑制件
	uf1p-c	日用电器、仪表的绝缘构件、低压电器等模塑制件
	uf1t-a	各式纽扣、装饰件
mf	mf1p-a	机械零件、仪表、钟等模塑制件
	mf1p-b	可塑制各种耐水性、耐高温、耐酸、耐碱、耐油、传热差且无毒的饮食用具
	mf1p-c	用于日用电器、低压电器

类别	型号	出厂检验项目（测定采用q/kjy j118a-1999）
uf	uf1p-a	流动性、水份、外观、耐沸水性、成型时间
	uf1p-c	流动性、水份、外观、耐沸水性、冲击强度（缺口）、成型时间
	uf1t-a	流动性、水份、外观、耐沸水性、成型时间
mf	mf1p-a	流动性、水份、外观、耐沸水性、成型时间
	mf1p-b	流动性、水份、外观、耐沸水性、成型时间
	mf1p-c	流动性、挥发性、外观、耐沸水性、冲击强度（缺口）、成型时间