

PA66 1402G 日本旭化成 玻纤增强

产品名称	PA66 1402G 日本旭化成 玻纤增强
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:1402G 产地:玻纤增强
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PA66 1402G 日本旭化成 玻纤增强

A66(尼龙66) 1402G/日本旭化成

特性：耐热，热稳定，高强度，抗蠕变，高刚性，耐疲劳

用途：电气应用，汽车应用，发动机零件，构件

加工方法：注塑

参数：密度 / 比重：1.39g/cm³ 密度 / 比重：1.39g/cm³ 收缩率：0.90% 吸水率：1.7%
吸水率：1.7%

PA66 日本东丽 CM3004-V0 环保无卤 V-0
PA66 日本东丽 CM3004G-15 GF15% 环保无卤阻燃 V-0
PA66 日本东丽 CM3004G-30 GF30% 环保无卤阻燃 V-0
PA66 日本东丽 CM3006 V-2 未强化 耐热性

PA66 德国巴斯夫 A3K 标准级 高流动

PA66 日本旭化成 1300G V2 GF33% 高强度 高刚性

PA66 日本旭化成 FR200 V0 无磷无卤

PA66 1402G 日本旭化成 玻纤增强

PA66(尼龙66) 1402G/日本旭化成

特性：高刚性,高强度,耐疲劳,抗蠕变性,热稳定,中耐热

用途：电气/电子应用领域,汽车的发动机罩下的零件,汽车领域的应用,构件

加工方法：注塑

参数：密度 / 比重:1.39G/CM3 密度 / 比重:1.39G/CM3 收缩性:0.9% 吸水率:1.7% 吸水率:1.7%