

饮用水沟槽管件 合肥鲁发 工厂直销 杭州沟槽管件

产品名称	饮用水沟槽管件 合肥鲁发 工厂直销 杭州沟槽管件
公司名称	合肥鲁发商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区池阳路与棠樾路交口东北丰汇钢材市场
联系电话	13500505890 13500505890

产品详情

安装沟槽管件滚槽注意事项：

沟槽管件安装时压制 滚槽的深浅度要根据管件的大小进行调整，杭州沟槽管件，滚槽的深度要控制在适当的范围之内，如果压制的管件发生变化时要重新调整滚槽的深度位置。

下压时要提前关闭液压油泵的回油开关，之后才能用力下压，当上轮紧贴管件的外壁时，再将电源打开，为了防止管件出现退管现象，可以先将管件提前转动两周，如果不发生退管现象才能下压，否则会导致压槽时管件发生扭曲。下压时严禁在超负荷的状态下压槽，沟槽管件厂商，否则会损坏压槽机的零部件或是烧毁电机，缩短机器的使用寿命。

消防沟槽管件

- 1.安装完毕以后，首先我们要对建筑物的单层进行试压工作，衬塑沟槽管件，检查是否有不合格的管件链接处.
- 2.设备开始使用后的15天内，清洗油箱和过滤一次液压油.
- 3.如发现前进与后退失灵，首先检查电液换向阀是否动作，如电液换向阀动作正常，应检查电磁溢流阀或单项卸荷阀是否有杂质卡死现象.(这种现象一般在设备开始使用时，容易发生).如有卡死现象，拆开会或柴油清洗好后，重新装好即可.
- 4.在清洗油箱时，要清洗油箱内的进油滤清器.

5. 液压站部位各接头都装有耐油橡胶密封圈.如密封圈损坏.漏油.应及时更换.

沟槽管件包括两个大类产品:

起连接密封作用的管件有刚性接头、挠性接头、机械三通和沟槽式法兰;

起连接过渡作用的管件有弯头、三通、四通、异径管、盲板等。

起连接密封作用的沟槽连接管件主要有三部分组成:密封橡胶圈、卡箍和锁紧螺栓。位于内层的橡胶密封圈置于被连接管道的外侧，并与预先滚制的沟槽相吻合，再在橡胶圈的外部扣上卡箍，然后用二颗螺栓紧固即可。由于其橡胶密封圈和卡箍采用特有的可密封的结构设计，使得沟槽连接件具有良好的密封性，并且随管内流体压力的增加，其密封性相应增强。

饮用水沟槽管件-合肥鲁发-工厂直销-杭州沟槽管件由合肥鲁发商贸有限公司提供。饮用水沟槽管件-合肥鲁发-工厂直销-杭州沟槽管件是合肥鲁发商贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。