

GPT1000智能型光平台

产品名称	GPT1000智能型光平台
公司名称	珠海智讯宽带设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海前山新珠路1002号翠珠工业区31栋6楼
联系电话	86 0756 8617800 13318980513

产品详情

- 、 gpt1000b-t光平台概述：

gpt1000b-t光平台是新一代高性能光传输平台，采用4u机架结构，较大空间可容纳现有以及新型模块为网络升级提供方便，紧凑的配置提高了空间的利用率，单个机架最多可容纳16个模块，用户可根据自己要求任意灵活选用、搭配。每个模块都采用特殊的电源管理，可插拔一系列热插拔功能模块，“即插即用”节省工时及方便维护。整机电源采用2个大功率的高效开关电源，实现了电源备份使得整机不间断工作，从而提高了设备的可靠性，本机模块、机架网管模块、电源均采用单片机技术，实现了应用模块与网管模块之间的数据管理。通过光平台机架上的vfd显示屏，便能准确地监控设备的工作状态，从而使使用和维护更加方便，具有结构紧凑、高密度、高可靠性、高性价比的特点，符合现代有线电视台网络改造要求，使得网络设计和升级扩展变得简单快速，本产品是前端及分前端传输设备的首选。

二、光平台的特性：

通用型机框——用户配置更加灵活

高密度——4u的机框中可安装16个应用模块

从5mhz到1ghz的工作频带

从-20 到+65 的运行温度范围

可选的机框门，它的显示屏可以报告和控制设备的运行状况

通过前面板本地以太网口以web方式进行浏览

支持后面板以太网端口的网络管理接口

可下载的固件

即插即用的应用模块

三、光平台的基本构件：

机柜安装式gpt1000b-t机框，可容纳16个模块

电源模块，双电源可互为切换备份

控制模块，用于状态监控和控制功能

一系列满足各种系统要求、功能和输出功率各不相同的应用模块