

掺铒光纤放大器

产品名称	掺铒光纤放大器
公司名称	珠海智讯宽带设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:ZE-1550 传输带宽范围:1535 ~ 1565 (MHz) 输出路数:2
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海前山新珠路1002号翠珠工业区31栋6楼
联系电话	86 0756 8617800 13318980513

产品详情

产品型号	ZE-1550	传输带宽范围	1535 ~ 1565 (MHz)
输出路数	2	尺寸	483 (W) *44 (H) (cm)
生产厂家	智讯	短稳损失	45
输入路数	2		

item	unit	technology parameter	
working bandwidth	nm	1535 ~ 1565	
input luminous power range	dbm	-5 ~ +10	
output luminous power	dbm	13 ~ 24	
output power stability	db	± 0.5	
yawp modulus	db	5.0(input power 0dbm)	
reflect loss	input port	db	45
	output port	db	45
pump power	input port	dbm	-30
	output port	dbm	-30
carrier-to-noise ratio	db	52	
carrier to composite triple beat ratio (c/ctb)	db	65	
carrier to composite second order beat ratio (c/cso)	db	65	
optical linker type		pc/apc或sc/apc	
power and pressure	v	ac 160 ~ 250v (50) hz	
working temperature range		-5 ~ +55	
the maximize working relative humidity	%	not condensation in maximize 95%	
deposited temperature range		-30 ~ +70	
the maximize deposited relative humidity	%	not condensation in maximize 95%	
size	mm	483 (w) *44 (h)	

ze-1550系列1550nm catv掺铒光纤放大器是1550nm光纤通信系统中重要的光中继传输设备，主要用于电视图像信号、数字电视信号、电话语音信号和数据（或压缩数据）信号的远距离光纤传输。本产品选用国际著名品牌低噪声泵浦激光器，进口高性能掺铒光纤，并内置完善的微电脑自动监控系统，确保了整机优异的性能指标。本产品外观工艺显高档美观，各项性能技术指标及技术先进性可与同类进口机型媲美，且性价比高，安装调试方便，是构建大、中型1550nm catv光纤传输网的首选设备。