

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP

产品名称	矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联计算机电缆 型号:控制电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联品牌；热销供应 HSYV2x2x0.5四芯双绞电话线；四芯双绞电话线(HSYV2X2X0.5)高清图,更多的四芯双绞电话线(HSYV 2X2X0.5)

通信电缆 HSYV50*2*0.5型号 分类: 电气 > 线路工程 > 电线电缆 型号:...HYAT 200x2x0.4 HYAT 200x2x0.5 HYAT 300x2x0.4 HYAT300x2x0.5 HYAT；销售HYV300x2x0.4的详细介绍:销售HYV300x2x0.4 HYV300x2x0.4HSYV10x2x0.4 HYV10x2x0.5 HSYV10x2x0.4 HYV20x2x0.4 HSYV20x2x0.4 HYV20x2x0.5HSYV500x2x0.4 HYV500x2x0.5 HSYV500x2x0.4

HYV100x2x0.4 HSYV100x2x0.4 HYV100x2x0.5HSYV100x2x0.4 HYV200x2x0.4 HSYV200x2x0.4 HYAV200x2x0.5HSYV200x2x0.4 HYV300x2x0.4

用途：自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在一30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚乙烯。吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。识别和长度标记

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJV,MHYBV等矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKV22,MKV32,MKVVR,MKYJV,MKVYP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等矿用橡套电缆：MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP,MYPTJ,MCPTJ等矿用电力电缆：MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等

：DJYVP,DJYVVP,DJYVP22,DJYVVP22,JVVP,JVV,JVVRP等通信电缆：HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等控制电缆：