

# 矿用阻燃监控线MSYV-75-5

产品名称	矿用阻燃监控线MSYV-75-5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:结构参数表 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-5 × 16
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-5 × 10
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4 × 10
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-3 × 185+1 × 95
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4 × 70
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4 × 4
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-5 × 2.5
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4 × 2.5
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-3 × 4
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-3 × 2.5
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-5 × 4
控制电缆 ZA-KVVP22-0.6-10 × 1.5
控制电缆 ZA-KVVP22-0.6-5 × 1.5
铜芯电缆 ZA-YJV22-1-3 × 2.5
铜芯电缆 YJV-3 × 2.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-5 × 2 × 1.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-3 × 3 × 1.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-3 × 1.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-3 × 2 × 1.5

矿用阻燃监控线MSYV-75-5矿用阻燃监控线MSYV-75-5

### 产品简介

#### 一 用途

适用于无线电通讯，公共电视天线，闭路监控系统，高频率，广播和有关电子设备中传输射频（

视频)的信号。

## 二 使用条件

环境湿度：-40 ~+65 、 -40+250

相对湿度：湿度为+40 时达98%

## 三 采用标准

GB/T14864-1993

## 四

型号	线缆结构		绝缘外径 mm	电缆外径	制造长度(m)		计算重量 kg/km
	根/直径	外径mm			标准	短	
SYV50-1	7/0.09	0.27	0.87 ± 0.05	1.9 ± 0.10	50~200	3	7.56
SYV50-2-1	7/0.15	0.45	1.5 ± 0.10	2.9 ± 0.10	15.46		
SYV50-2-2	1/0.68	0.68	2.2 ± 0.10	4.0 ± 0.20	100~200	5	30.92
SYV50-3	1/0.90	0.90	3.0 ± 0.15	5.0 ± 0.25	7	45.48	
SYV50-5-1	1/1.37	1.37	4.6 ± 0.20	7.0 ± 0.30	83.18		
SYV50-5-2	7.8 ± 0.30	120.19					
SYV50-7-1	7/0.76	2.28	7.3 ± 0.25	10.2 ± 0.30	50~100	167.99	
SYV50-7-2	11.2 ± 0.30	244.17					
SYV50-9	7/0.95	2.85	9.0 ± 0.30	12.4 ± 0.40	237.85		
SYV50-12	7/1.20	3.60	11.5 ± 0.40	15.0 ± 0.50	337.10		
SYV50-15	7/1.54	4.62	15 ± 0.50	19 ± 0.50	10	517.75	
SYV50-17	19/1.04	5.20	17.3 ± 0.70	22 ± 0.60	730.14		
SYV50-23-1	19/1.37	6.85	23 ± 1.0	28.8 ± 0.70	1181.78		
SYV75-2	7/0.08	0.24	15.77				
SYV75-3	7/0.17	0.51	41.79				
SYV75-5-1	1/0.72	0.72	7.1 ± 0.30	76.56			