

韩国LG PC/ABS GN-5008HF

产品名称	韩国LG PC/ABS GN-5008HF
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	pc/abs:无卤阻燃 GN-500:高流动 韩国LG:塑料合金
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

韩国LG PC/ABS GN-5008HF无卤阻燃 高流动 塑料合金

PC+ABS合金塑料具有很好的流动加工性能，耐热老化性能，以及很好的电镀性能；PC/ABS塑料的冲击强度高，韧性好，硬度高，刚性大，可以在120摄氏度的温度下长期使用，短期可耐140度高温，阻燃效果好，有很好的自熄性;PC+ABS塑胶原料的收缩率不受树脂流动方向和垂直方向的影响，尺寸稳定性很好

PC+ABS合金塑料烘料温度，烤料温度
PC/ABS材料注塑成型温度
PC+ABS树脂材料的模具温度

一般在95度左右，3-4小时
成型温度一般在250度-295度
模具温度控制在80-110度左

ABS/PC/GN5008HF/韩国LG公司

原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明

阻燃, 高流动 其它 注塑
电气/电子应用领域
无卤 抗撞击性高

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	
物理性能	比重		ASTM D792	
	熔体流动速率	250 /2.16kg	ASTM D1238	
	成型收缩率	流动,3.20mm	ASTM D955	
硬度	洛氏硬度	R计秤	ASTM D785	
机械性能	拉伸强度	屈服,3.20mm	ASTM D638	
	伸长率	断裂,3.20mm	ASTM D638	
	弯曲模量	3.20mm	ASTM D790	
	弯曲强度	屈服,3.20mm	ASTM D790	
	悬壁梁缺口冲击强度	23 ,3.20mm	ASTM D256	
	热性能	热变形温度	0.45MPa,未退火,6.40mm	ASTM D648
	可燃性	UL阻燃等级	2.50mm	UL 94
		3.00mm	UL 94	
UL746	RTI Str		UL 746	
	RTI Imp		UL 746	
	RTI Elec		UL 746	