

HZ-PC-485聚羧酸系高性能减水剂（缓释型）

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | HZ-PC-485聚羧酸系高性能减水剂（缓释型） |
| 公司名称 | 四川恒泽建材有限公司 |
| 价格 | 3300.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:减水剂 型号:缓释型 产地:成都 |
| 公司地址 | 成都市新津工业园区新材料产业功能区新材18路南侧 |
| 联系电话 | 028-82518088 13565961945 |

产品详情

母液系列

HZ-PC-485 聚羧酸系高性能减水剂（缓释型）

产品简介

HZ-PC-485为我公司研发的新一代环保型聚羧酸高性能减水剂本品是一种纯有机的水溶性高分子合成材料，无毒粘稠型液体，其分子链上含有多种不同特性的官能团，具有优良的坍落度保持能力。本品系聚羧酸类聚羧酸系减水剂，适应性好和无污染的特点，广泛应用于对保坍要求较高的混凝土中。本品无毒无害，不易燃，对钢筋无锈蚀，对人体无害，属绿色环保型建筑材料。

适用范围及注意事项

1.本品可广泛用于道路、桥梁、隧道、工业和民用建筑、码头、水利设施、预制构件及水泥制品等混凝土工程。

2.使用本产品时，可根据与水泥的适应性,气候的变化和施工技术要求，确定复配参量。

3.可根据工程的需要与其他外加剂进行复配。

技术指标

| | |
|-------|-----------------------|
| 外观 | 无色或淡黄色液体 |
| PH | 5.0 ± 1.0 |
| 含固量 | 40.0% ± 1.0% |
| 减水率 | 掺量0.5% ,减水率18.0% |
| 工作性 | 能有效改善混凝土坍落度经时损失、泵送等性能 |
| 净浆流动度 | 初始流动度： 200mm |
| | 1h流动度： 230mm |
| | 2h流动度： 220mm |

包装与贮存

-
- 1.本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装、也可根据用户要求特殊包装；
 - 2.本品保质期六个月，超过保质期，使用前应通过混凝土试验确定播量；
 - 3.本品需密封保存,避免阳光直射及冻害；
 - 4.本品按一般化工物品运输,属非危险品，保持包装完好无损。