

# 羽毛球柱 ABS羽毛球柱 羽毛球柱生产厂家

产品名称	羽毛球柱 ABS羽毛球柱 羽毛球柱生产厂家
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

## 产品详情

商品简介：比赛/休闲式羽毛球柱采用ABS新型高强度材料制成，精致美观可移动，安装简便，适合羽毛球比赛，羽毛球馆，家庭健身使用。

品名：移动式羽毛球网架/移动式羽毛球网架

材质：ABS新型材料，水泥配重

重量：一对重70公斤100公斤120公斤

说明：这款ABS外壳两个体重180斤的小伙子都不会踩坏，外壳承受力很强，水泥配重底座，表面静电喷涂，配有联动移动轮，推动起来更滑快，移动的时候直接推动羽毛球柱杆子就行了，轮子是尼龙的，经久耐用，带紧线器，配网

选材方面：选用国标钢材，严格按照国家体育用品质量检测中心规定的材质要求生产加工，采用国内资质全、信誉好的大公司生产的钢材、铁板、轴承、塑粉、焊丝等产品进行加工生产。

1 网柱,应放置在双打的边线上。

2 如不能设置网柱，必须采用其他办法标出边线通过网下的位置。例如，使用细柱或40毫米宽的条状物固定在边线上，垂直向上到网顶绳索处。

3 在双打球场上，不论进行的是双打还是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上。

由于使用环境使用频率不同，室外健身器材与室内健身器材具有完全不同的特点。室内健身器材有专人管理专人指导，而室外健身器材长年暴露在风吹雨淋的户外环境下，室外健身器材的发展历程在使用户

外健身路径是应注意以下事项在活动前30分钟应该做准备工作，这样可以避免因不适应伤到自身；一定是按操作要求使用，防止操作不当伤及某部位；在使用过程中应尽量用力，以达到状态。

确定围网立柱的准确位置。围网采用包塑的铁丝网，网眼面积应为50毫米×50毫米(或45×45毫米，围网的固定件不能有锐利的边沿。体育场围网的高度及规格设计，体育场护栏网在安装时建造要坚固，无凸出部分，体育场围网施工，门把手门闩要隐蔽起来，以免给打球人造成危险。球场地的周长，计算出立柱中心距。