

# HZ-29-01湿拌砂浆专用外加剂（标准型）

产品名称	HZ-29-01湿拌砂浆专用外加剂（标准型）
公司名称	四川恒泽建材有限公司
价格	3300.00/吨
规格参数	品牌:砂浆 型号:标准型 产地:成都
公司地址	成都市新津工业园区新材料产业功能区新材18路南侧
联系电话	028-82518088 13565961945

## 产品详情

特殊产品系列

HZ-29-01 湿拌砂浆专用外加剂（标准型）

### 产品简介

湿拌砂浆外加剂，本品融合了多种高效组分，在不改变水泥固有性能的前提下，达到了较高的保水性、良好的和稠性、合适的开放时间、抗裂抗空鼓性能优异等功效加入本产品后，在满足砂浆各龄期的强度指标的前提下，改善了砂浆的工作性'

降低了劳动强度、提高了工作效率和工程质量，从而达到理想的施工效果

### 适用范围及注意事项

适用于各种工业和民用建筑砌体、内外墙抹灰、屋面、地平、公路、水池、管道等混合砂浆的配置。使用前应由专业技术人员  
员联合项目实验人员进行适应性调试，确定最佳配比、掺量。

### 性能特点

- 1.掺入本产品后的砂浆具有良好的流动性和保水性,工作性能优良,具有良好的粘堵性和耐久性；

- 2.掺入本产品后，可防止硬化后的砂浆抹灰面出现裂痕、空鼓、脱灰等现象；
- 3.砂浆硬化后，可有效地提高砂浆的抗压、抗渗、抗冻性。

## 使用方法

---

推荐产量为6kg~8kg后砂浆，根据水泥的品种、集料的不同，掺量可在本范围81内调节，以达到最佳的技术效果和经济效益。

## 注意事项

- 
- 1.本产品拌制的砂浆严禁直接用于干砖、干墙和干地面上，使用前需用水润湿；
  - 2.建筑水泥应符合GB175-2007；粉煤灰应符合GB/T 1596—2005中F类 Ⅱ级或以上标准；建设用砂应符合GB/T 14684—2011；
  - 3.掺量应按照正确的配合比进行掺入，严禁掺量不足或掺量过多。

## 包装与贮存

- 
- 1.本产品使用罐车散装或协议吨桶装；
  - 2.保质期为三个月，超期经试验合格后仍可使用；
  - 3.单独存放于阴凉干燥处，防止与其他化学产品交叉污染。