

白色PVC防渗垫片1220*2440mm

产品名称	白色PVC防渗垫片1220*2440mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	48.00/米
规格参数	材质:PVC塑料 类型:垫片 型号:平板型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).PVC防渗垫片产品介绍：

景县百泽橡塑公司生产的PVC防渗垫片表面光滑、柔软。PVC防渗垫片有黑色、白色、灰色等多种颜色可供选择，PVC防渗垫片用料上成，制作精细，PVC防渗垫片应用广泛。柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良，PVC防渗垫片具有优良的可焊接性，物理性能优于橡胶等其他卷材。

(2).PVC防渗垫片规格参数：

规格：1220*2440MM，长度可根据客户需要订做

厚度：0.7—30MM

密度：0.4—0.8

颜色：黑色、红色、蓝色、绿色、灰色等。

(3).PVC防渗垫片特点：

1、塑性防渗适应基面变形性强：PVC防渗垫片是由柔性止水材料和增强型聚酯布复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB（SR）柔性填料，当混凝土基面变形时，柔性填料发生塑性变形，从而避免PVC防渗垫片受到应力破坏；

2、抗拉强度高：利用PVC防渗垫片内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以保证；

3、抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，PVC防渗垫片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；

4、与柔性填料及混凝土面粘结效果好：PVC防渗垫片上复合有柔性填料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；

(4).PVC防渗垫片检测项目：

表观密度G / cm³ 3.0-3.8 断裂伸长率% 15-20

拉伸强度Mpa 12-20 邵氏硬度D型 45-50

弯曲强度Mpa 12-18 吸水性% 1.5

弯曲弹性强度Mpa 800-900 维卡软化点 73-76

冲击强度KJ / m² 8-15 阻燃性离火自熄小于5秒。

(5).PVC防渗垫片存放要求：

在防水工程完工后，养护期间，不得在PVC防渗垫片堆放任何物品或进行其他施工；施工后48小时内，防避雨淋、霜冻、暴晒、污水及4℃以下的低温。假如施工现场通风不良，应采取通风措施，加速空气流通，确保防水涂层正常干固。露天施工用湿草袋覆盖较好，但要避免涂层积水，如果使用薄膜作为保护层，注意架开，以确保涂层的通风。PVC防渗垫片防水层经验收合格后，要立即做好保护层。防水层施工完毕，由于是地下底板无法进行蓄水和临水试验，只能进行严格检查，发现问题及时处理。