

PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料库存

产品名称	PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料库存
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	拉伸强度:0.5MPa 断裂延伸率:800% 耐热性能:良
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料

适用于桥梁、高速公路，城市立交桥及桥涵等防水工程，道路“白改黑”等防水工程。可防止由于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料是以阳离子乳化沥青为基料，选用多种优质高分子聚合物为复合改性剂，经科学配方精制而成的环保防水涂料。该涂料具有优异的耐热性、粘结性和抗剪性能，与沥青制品有良好的亲和性，能够充分满足沥青混凝土桥面防水特殊需要。该涂料具有优异的耐热性、粘结性和抗碱性，施工于桥面后所形成的弹性高强涂膜，能经受桥面长期荷载运动，防止渗水造成结构破坏、钢筋锈蚀、混凝土碳化，大大延长桥面的使用寿命。

主要技术指标

技术指标：主要技术指标：JC/T975-2005《道桥用防水涂料》标准要求

序号	项目	1	
1	固含量/%	45	
2	表干时间/h		4
3	实干时间/h		8
4	耐热度/	140	
			无流淌、滑动、滴答

5	不透水性/0.3MPa, 30 min	不透水
6	低温柔度/	-15
7	拉伸强度/MPa	0.5
8	断裂延伸率/%	800
		无裂纹

于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。

施工工艺

1、采用刷涂法、喷涂法施工。

基层要求：

A、基层表面应坚实平整，采用水泥砂浆找平时，必须充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象，应符合设计要求。

B、混凝土表面根据实际情况进行拉毛、刨铣或者抛丸处理。

2、桥面含水率不应大于15%。

3、涂膜施工：可采用刷、滚或喷涂方式，应分层涂刷，宜分2-3遍完成。后一遍要在前一遍固化成膜后进行，涂刷方向与前一遍涂刷方向垂直

注意事项

1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。

2、气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。

3、贮运温度5 -35 为宜。

4、应选择4小时内无雨雪天气施工。

广州安百嘉新型材料有限公司是一家专门从事桥梁、隧道防水，污水处理厂用防腐涂料，海洋工程防水防腐材料研发、生产、销售、施工为一体的公司。公司主营：路桥防水涂料（聚合物改性沥青防水系列和溶剂型粘接剂）、污水处理厂用防腐涂料（复合防腐防水涂料、乙烯基酯防腐涂料、改性硅氧烷防腐防水涂料，环氧改性弹性复合防腐防水涂料）、油罐防水涂料等。自涉足防水防腐领域以来，安百嘉经过多年的不断探索与努力，公司凭借服务与工程质量已发展成为综合性实体企业，企业有一批长期从事防水防腐研究与开发的工程技术人员，除了满足我公司的科研任务外还可以为用户提供防水与防腐方面的技术改进、方案论证、工程设计等方面的技术服务，施工工程质量与产品均获得了广大客户的认可！我们已经为我国的高速公路、铁路、桥梁涵洞、污水处理厂、跨海大桥、市政工程等提供了优质服务

