

# 复森DN200管道阻爆燃阻火器

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 复森DN200管道阻爆燃阻火器                           |
| 公司名称 | 江苏复森特种阀门有限公司                              |
| 价格   | .00/个                                     |
| 规格参数 | 品牌:FURSON<br>型号:管道阻爆燃阻火器<br>材质:CS/304/316 |
| 公司地址 | 盐城市亭湖区环保科技城绿巢路223号(28)                    |
| 联系电话 | 051588201557 19952880658                  |

## 产品详情

管道阻爆燃阻火器系列

产品特性和优势

连接尺寸DN50~DN1000可选

使用气体组别IIA、IIB、IIB3、IIC等

材质：碳钢、304不锈钢、316L不锈钢（其他材料可选）

经ATEX认证的IIA，IIB3组份：DN50~DN300

模块化结构设计，易于维修和更换

提供防止管道内爆燃的保护

预留温度传感器和压力传感器接口

安装位置受L/D限制

适用标准：GB/T13347、ISO16852、SH/T3413

安装步骤

1.打开运输包装,拆除所有保护纸板胶带等包装材料。

注意:对于弹簧式呼吸阀,需要检查弹簧保护盖处铅封是否损坏或断裂,如有损坏或断裂,请与厂商协商后进行补加。

2.拆除法兰保护盖。

3.检查储罐出口法兰密封面,应清洁平滑,不允许有任何划痕、腐蚀、工具痕迹。

4.用适当的润滑剂润滑所有紧固件。

5.将垫片置干储罐法兰密封面上,圆心对中。

6.小心地将阀门叨置在垫片上,装入紧固件并用手预拧紧。

7.确保法兰未变形,且垫片被均匀压缩后,用扳手以对角线原则交替均匀地