

砀山县渗透型聚苯板生产厂家

产品名称	砀山县渗透型聚苯板生产厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

砀山县渗透型聚苯板生产厂家

热固复合聚苯板

热固复合聚苯板正常的光照下距板材0.5m1.0m处，采用目测法检查是否表面平整及起鼓、裂缝、翘曲变形可见缺陷情况，表面平整且无可鉴缺陷为合格，否则为不合格。

尺寸允许偏差量具应符合下列要求：

钢直尺：量程1000mm,精度1mm;

卷尺：量程3000mm，精度1mm；

游标卡尺：量程200mm，精度0.02mm；

砀山县渗透型聚苯板生产厂家

耐火温度：	1580 ~ 1770	品牌：	彤鼎
产品类别：	防火板	材质：	EPS
产地：	大城县权村工业园	导热系数（常温）：	0.035
等级：	A2级	抗压强度：	0.15
拉伸强度：	0.10	使用温度：	600
撕裂强度：	25	芯材：	
形态：	微孔状	形状：	长方形

热固复合聚苯板按导热系数分为三级040级，050级，060级

-----040级：热固复合聚苯板导热系数不大于 $0.40\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$;

-----050级：热固复合聚苯板导热系数不大于 $0.50\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$;

-----060级：热固复合聚苯板导热系数不大于 $0.60\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$,且不大于 $0.060\text{w}/(\text{m}\cdot\text{k})$.

对热固复合聚苯板的要求

热固复合聚苯板分应相容。D型热固复合聚苯板所使用的聚苯乙烯泡面颗粒堆积密度不宜大于 $15\text{kg}/\text{m}^3$ ，G型热固复合聚苯板所使用的聚苯乙烯泡面颗粒堆积密度不宜大于 $12\text{kg}/\text{m}^3$ 、板材表面密度不宜小于 $12\text{kg}/\text{m}^2$ 。当热固复合聚苯板用于内保温时，有害物质限量、放射性应符合国家现行相关标准要求。

砀山县渗透型聚苯板生产厂家