

调压箱 山东耐捷环保 调压箱厂家

产品名称	调压箱 山东耐捷环保 调压箱厂家
公司名称	山东耐捷环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇柏城工业园
联系电话	13869607550 13869607550

产品详情

空温式气化器

空温式气化器的导热管是将散热片和管材挤压成型的，导热管的横截面为星形翅片。空温式气化器由蒸发部和加热部构成。蒸发部由端板管连接并排的导热管构成，加热部由用弯管接头串联成一体的导热管组成。

由于气化器冬天使用效果会有所降低，气体温度低于零下5°会影响下级管道和用气设备的安全，因此常设计选用两台气化器一用一备交替使用。并设计一台电热复热器，确保冬季气化器的正常使用。

调压箱

使用LNG气化撬有什么特点和优势

液化燃气是将燃气净化，并在-162 的低温下加工而成的液态燃料；它具有储存运输，杂质少，燃烧清洁，气价低平稳定、经济效益好等优点。LNG气化撬的特点和优势特点为：

- 1.LNG气站建设不受城市燃气管网的制约；机动灵活，投资少；是理想的汽车，工业生产、电力和民用燃料。
- 2.燃气经冷冻液化后其体积缩小600倍，极大的提高了储存和运输效率，有利于燃气的推广普及。
- 3.燃气的气相密度为0.72 kg/ m³,比空气要轻，稍有露出，即可挥发空中，因此使用相对安全。

调压箱

LNG设备日常维护保养。要检查天然气调压撬设备是不是正常，天然气系统的压力和温度是不是稳定，各个管道是不是有结霜的现象，然后再检查下各个接口有没有泄露，换热装置中的换热温度是不是正常。在使用天然气调压撬一个月的时候，要检查下中控台内的接线有没有松动，当然在检查的时候，一定要断电，然后再检查下各个接口有没有泄露现象;在使用一年的时候，要对压力表进行年检，对电气联线进行绝缘检查;在使用天然气调压撬两年的时候，还要按照运行的情况，更换部分的易损部件，这样才能延长设备的使用寿命，减少故障的产生。