

电工绝缘梯 环氧树脂绝缘梯 伸缩梯

产品名称	电工绝缘梯 环氧树脂绝缘梯 伸缩梯
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	1200.00/架
规格参数	品牌:悦明 材质:玻璃钢 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

电工绝缘梯 环氧树脂绝缘梯 伸缩梯

电工绝缘梯主要技术参数

- 1、绝缘材料密度 1.95g/cm³
- 2、绝缘材料的吸水率 <0.40%
- 3、材料抗拉强度 >350Mpa
- 4、材料表面硬度 50 (巴氏)
- 5、绝缘材料表面耐压 >12kv(r.m.s)
- 6、设计负载 >880 (牛)

工频耐压试验

- 1 . 450KV/1.8m , 1min

试验过程中应无击穿及其它异常发生。

电力绝缘梯材料性能

绝缘梯的绝缘材料密度 1.95g/cm^3 ；绝缘材料的吸水率 $<0.40\%$ ；材料抗拉强度 $>350\text{Mpa}$ ；材料表面硬度 50（巴氏）；绝缘材料表面耐压 $>12\text{kV(r.m.s)}$ ；设计负载 $>1500\text{N}$ 绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂，无明显的擦伤和过热痕迹。