

# EVA,低温胶粉 新加坡

产品名称	EVA,低温胶粉 新加坡
公司名称	郑州新春衬布热熔胶有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	厂家(产地):新加坡 牌号:D5010
公司地址	郑州市中原区董砦村村西工程厂机校南侧
联系电话	13598093383 13803715552

## 产品详情

厂家(产地)

新加坡

牌号

D5010

名称：

乙烯-醋酸乙烯共聚物（也称为乙烯-乙酸乙烯共聚物）是由乙烯（e）和乙酸乙烯（va）共聚而制得，英文名称为 acetate，简称为eva，或e/vac。聚合方法用高压本体聚合（塑料用）、乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。eva热熔胶粘接力强、用量少、熔点低、耐洗涤无毒无污染、透明、使用方便、性能优。用eva粉末制成的热熔胶粘合衬布，耐水洗、手感好、有弹性、不起皱、不变形、能使服装挺括、美观、穿着舒适。高级原料及国内先进设备，为客户提供0~100微米之间的热熔胶粉末。产品具有很强的粘合牢度，优越的耐水洗于热熔转移印花，植绒烫画，服装衬布，服饰亮片用低温热熔胶粉,汽车顶棚内饰等各种化纤、涤棉等织物及无与金属和纺织品粘结效果均佳。可取代同类进口胶粉。

eva热熔胶粉特点：

耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。

耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。 隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

低温eva热熔胶粉规格：软化点：60 -80 熔点：70 -100 粒径：40--120目 va含量：8-28% 熔融指数：80 -

